



250W LED Treiber 1750mA/71...143V, 3in1 Dimming

Artikel-Nr: HLG-240H-C1750B

Lagerbest and: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 123.80

Beschreibung

Die robusten Konstantstromtreiber der HLG-240-C Serie für LED Anwendungen mit hohen Vorwärtsspannungen.

Die "B" Versionen der HLG LED Konverter haben eine eingebaute 3in1 Dimmschnittstelle. Am separaten Steuerkabel kann der Ausgangsstrom mit 1-10V, PWM Ansteuerung oder Widerstand geregelt werden.

Ansteuerung

- 1-10V Signal (10V=100% Iout, 1V=10% Iout)
- Widerstand (100k Ω =100% Iout, 10k Ω =10% Iout)
- 10V PWM Signal (100% Duty Cycle=100% Iout, 10% Duty Cycle=10%)

Dimmbereich

Der Dimmbereich ist 10% bis 100% vom Ausgangsstrom. Der LED Konverter kann über das Dimmsignal nicht ausgeschaltet werden.

Technische Daten

- Konstantstromtreiber mit hoher Ausgangsspannung
- Strom am Treiber einstellbar
- IP65 Design, Spritzwassergeschützt
- Sehr robuste Ausführung mit langer Lebensdauer
- Voll vergossen im Aluminiumgehäuse
- Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +70°C
- Abmessungen 244.2 x 68 x 38.8mm (L x B x H)

Zusätzliche Information

Leistung (W)	250
Ansteuerung	1-10V, Widerstand, PWM Ansteuerung
Länge (mm)	244.2
Breite (mm)	68

Höhe (mm)	38.8
Dimmart	Stromregelung
IP Schutz	IP67
Anschluss	Kabel
Herstellergarantie	7 Jahre
Kanäle	1
Anwendung	Single Color
Hersteller	MEAN WELL
Eingangsspannungsbereich (Vac)	100 bis 277
Produktserie	HLG-C
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	71...143
Strom (mA)	1750
Vorwärtsspannung (Vdc)	71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
Ausgangsstrom (mA)	1750