
Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST




# 1000W Labornetzgerät 0...130Vdc/0...9.5A

| | | |
|---|---|---|
| Artikel-Nr: | HSEUIREG10001.130 | |
| Lagerbestand: | Lieferbar auf Bestellung (0) | CHF 1'329.60 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5+ | ~~CHF 1'329.60~~ | CHF 1'198.20 | (9% sparen) |
| 10+ | ~~CHF 1'198.20~~ | CHF 1'195.20 | (10% sparen) |

## Beschreibung

Die Camtec HSEUiREG Modelle sind hochpräzise Labornetzgeräte "Made in Germany". Diese Stromversorgungen sind konzipiert
für Stromversorgungssysteme in der Prüfautomation und für den industriellen Einsatz.

## Programmierperformance

Das HSEUIREG-Netzgerät entspricht einem typischen Labornetzgerät - nur ohne dessen Anzeigen. Es ist konzipiert für automatisierte industrielle Prüfstände im 24/7-Betrieb. Das HSEUIREG bietet eine sichere und präzise Programmierung bis hin zur Nullspannung. Das Produkt ist mit einer multifunktionalen Schnittstelle ausgestattet. So kann die Schnittstelle entweder mit 0-10Vdc/20mA oder mit 0-20mA Programmierung betrieben werden.
Die Bürde beträgt 500?, um einen störungsfreien Betrieb mit Controller-Schnittstellen zu gewährleisten. Das Gerät zeichnet sich durch eine geringe Latenz- und schnelle Anstiegszeit aus, die zu typischen 15ms von Null bis zur Umax-Programmierung führt.

## Technische Daten

- Spannung & Strom programmierbare Laborstromversorgung 0-Vmax
- Multifunktionales Analog Interface 0-5V/0-10V/0-20mA/10-20mA
- Monitoring Strom & Spannung
- Remote Shutdown
- Sense Betrieb
- Referenzspannung
- I/U Kennlinie

## Zusätzliche Information

| | |
|---|---|
| **Leistung (W)** | 1000 |
| **Produktserie** | HSEUireg |
| **Hersteller** | Camtec |

| | |
|---|---|
| **Herstellergarantie** | 5 Jahre |
| **Statussignale** | AC OK Relais Kontakt, DC OK Relais Kontakt, Monitoring Spannung, Monitoring Strom |
| **Kontrollsignale** | Programmierbarer Strom, Programmierbare Spannung, Remote ON/OFF, Remote Sense |
| **Einstellbereich Spannung (Vdc)** | 0 bis 130Vdc |
| **Ansteuerung** | 0-10V, 0-20mA, 0-5V, 10-20mA |
| **Einstellbereich Strom (A)** | 0 bis 9.5A |