



### 36W Hutschienen Netzteil 24V/1.5A

Artikel-Nr: HDR-30-24  
Lagerbest Sofort Lieferbar (69)  
and:

CHF 12.70

|     |                      |           |              |
|-----|----------------------|-----------|--------------|
| 5+  | <del>CHF 12.70</del> | CHF 12.10 | (4% sparen)  |
| 10+ | <del>CHF 12.10</del> | CHF 11.50 | (9% sparen)  |
| 20+ | <del>CHF 11.50</del> | CHF 11.20 | (11% sparen) |

## Beschreibung

HDR-30-24 ist ein ultrakompaktes Hutschienennetzteil für den Einbau in Installationsverteiler. Zugelassen für Industrie- und Haushaltsanwendungen sind die Stromversorgungen die ideale Lösung für Industriesteuerungen und die Gebäudeautomation.

## Technische Daten

- Leerlaufstromverbrauch 0.3W
- Geeignet für Montage auf Hutschienen TS-35/7.5/15
- Haushaltszulassung EN61558-2-16
- Schutzklasse II Gerät ohne Erdanschluss
- Abmessungen 35 x 90x 54.5mm (B x H x T)

## Zusätzliche Information

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Eingangsspannungsbereich (Vac) | 85 bis 264 |
| Ausgangsspannung (Vdc)         | 24         |
| Leistung (W)                   | 36         |
| Ausgangsstrom (A)              | 1.5        |
| Breite (mm)                    | 35         |
| Höhe (mm)                      | 90         |
| Tiefe (mm)                     | 54.5       |
| Produktserie                   | HDR        |
| Hersteller                     | MEAN WELL  |

|                    |                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herstellergarantie | 3 Jahre                                                                                        |
| Zertifikate        | EN61558-1, EN61558-2-16, IEC62368-1, UL508, UL62368-1, EAC TP TC 004, CNS15598-1, OVC III, LPS |
| Überlastverhalten  | Hiccup mode                                                                                    |
| Wirkungsgrad typ.  | 89%                                                                                            |
| Anschluss          | Schraubklemme                                                                                  |