



## 240W DC/DC-Wandler, Eingang 16.8...33.6V, Ausgang 24V/10A

Artikel-Nr: DDR-240B-24  
Lagerbest and: Lieferbar auf  
Bestellung (0)

CHF 85.00

|     |                      |           |              |
|-----|----------------------|-----------|--------------|
| 5+  | <del>CHF 85.00</del> | CHF 80.90 | (4% sparen)  |
| 10+ | <del>CHF 80.90</del> | CHF 77.40 | (8% sparen)  |
| 20+ | <del>CHF 77.40</del> | CHF 75.20 | (11% sparen) |

## Beschreibung

DDR-240B-24 ist ein 240W DC-DC-Wandler für die DIN-Schiene für Industrie- und Bahnsteuerung, Security, Kommunikationssysteme und andere Bereiche.

Mögliche Anwendungen sind DC-Abwärts-/Aufwärtsregler, Erhöhung des Isolationsniveaus des Systems und Spannungsabfallkompensation in der Leitung.

## Technische Daten

- Konform nach EN50155 and EN45545-2
- Breite nur 40mm
- 2:1 weiter Eingangsspannungsbereich
- -40°..+70°C weiter Temperaturbereich
- 150% Spitzenlast
- Parallel schaltbar zu 960W (3+1)
- Ausgangsspannung einstellbar
- Konvektionskühlung
- Für DIN Rail TS-35/7.5 oder 15
- Schutzschaltungen:  
Kurzschluss/Überstrom/Überspannung/Übertemperaturbereich/Eingangsverpolung/Eingangsunterspannung
- 4KVdc I/O Reinforced Isolation
- DC OK Relaiskontakt
- Remote ON/OFF control
- 3 Jahre Garantie
- Hersteller Mean Well

## Zusätzliche Information

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Leistung (W)                   | 240         |
| Eingangsspannungsbereich (Vdc) | 16.8...33.6 |
| Eingangsspannung Nominal (Vdc) | 24          |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Eingangsspannungsverhältnis | 2:1           |
| Ausgangsspannung (Vdc)      | 24            |
| I/O Isolation               | 4000Vdc       |
| Breite (mm)                 | 40            |
| Höhe (mm)                   | 125.2         |
| Anwendung                   | Bahn, ITE/AV  |
| Weitere Funktionen          | Remote ON/OFF |
| Herstellergarantie          | 3 Jahre       |
| Hersteller                  | MEAN WELL     |
| Tiefe (mm)                  | 113.5         |
| Ausgangsstrom (mA)          | 10000         |
| Eingangsspannung Vdc Min    | 16.8          |
| Eingangsspannung Vdc Max    | 33.6          |