



## CoolX Power Pac 1000W 6-Slots

Artikel-Nr: CX10S-000000-N-A

Lagerbest Sofort Lieferbar (5)  
and:

CHF 444.70

5+

~~CHF 444.70~~

CHF 422.30

(5% sparen)

## Beschreibung

Als erstes lüfterloses Modulnetzteil auf dem Markt ist die revolutionäre Excelsys CoolX1000-Serie eine konvektionsgekühlte, modulare Netzteilplattform mit umfassenden Funktionen und Spezifikationen. Mit einem Wirkungsgrad von 93 % liefert es 1000 W in einem sehr kompakten Gehäuse von 254 x 165,1 x 39,1 mm CoolX1000 kann mit sechs CoolMods bestückt werden und bietet bis zu 12 isolierte DC-Ausgänge im Bereich von 1 bis 58 V. Die Ausgänge können für höhere Ströme parallel und für höhere Spannungen (bis zu 232 VDC) in Reihe geschaltet werden. Die Konfiguration kann ab Werk oder vom Anwender vorgenommen werden. Version mit ITE/AV Zulassung

## Highlights

- 93% Wirkungsgrad
- Keine Lüfter, kein Lärm, keine Vibrationen
- 12V / 24W Hilfsausgang
- Zertifiziert bis 5000 Meter Höhe
- MTBF > 2,9 Mio Stunden

## DC Module

| Single Output Module                |  | Modul                   | Vdc Nominal         | Einstellbereich | I <sub>max</sub> (A) | Leistung (W) |
|-------------------------------------|--|-------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|--------------|
|                                     |  | <a href="#">CMA</a>     | 5                   | 2.5 – 6.0       | 21                   | 105          |
|                                     |  | <a href="#">CMB</a>     | 12                  | 6.0 – 15.0      | 15                   | 180          |
|                                     |  | <a href="#">CMC</a>     | 24                  | 15.0 – 28.0     | 8.3                  | 200          |
|                                     |  | <a href="#">CMD</a>     | 48                  | 28.0 – 58.0     | 4.2                  | 200          |
| High Power Module (belegen 3 Slots) |  |                         | Modul               | Vdc Nominal     | Einstellbereich      |              |
|                                     |  |                         | <a href="#">CME</a> | 24              | 22.8 – 25.2          |              |
|                                     |  |                         | <a href="#">CMF</a> | 48              | 45.6 – 50.4          |              |
| Dual Output Module                  |  | Modul                   | Vdc Nominal         |                 |                      |              |
|                                     |  | <a href="#">CMG</a> V1  | 24                  |                 |                      |              |
|                                     |  | V2                      | 24                  |                 |                      |              |
|                                     |  | <a href="#">CMH</a> V1  | 5                   |                 |                      |              |
|                                     |  | V2                      | 24                  |                 |                      |              |
| Wide Trim Module                    |  | Modul                   |                     |                 |                      |              |
|                                     |  | <a href="#">CMA-W01</a> |                     |                 |                      |              |
|                                     |  | <a href="#">CMB-W01</a> |                     |                 |                      |              |
|                                     |  | <a href="#">CMC-W01</a> |                     |                 |                      |              |
|                                     |  | <a href="#">CMD-W01</a> |                     |                 |                      |              |

|                           |                              |                    |                              |                 |                     |
|---------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Hochspannungsmodul</b> | Modul<br><a href="#">CMK</a> | Vdc Nominal<br>200 | Einstellbereich<br>175 – 205 | Imax (A)<br>0.6 | Leistung (W)<br>132 |
|---------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|

Zusätzliche Information

|              |               |
|--------------|---------------|
| Produkt      | Powerchassis  |
| Leistung (W) | 1000          |
| Ansteuerung  | Analog, PMBus |
| Breite (mm)  | 165.1         |
| Höhe (mm)    | 39.1          |
| Hersteller   | Excelsys      |
| Länge (mm)   | 254           |
| Produktserie | CoolIX        |
| Anwendung    | ITE/AV        |