



### 3500W Netzteil 380V/9.2A, PMBus

Artikel-Nr: PHP-3500-380

Lagerbest and: Lieferbar auf  
Bestellung (0)

CHF 883.40

|     |                       |            |              |
|-----|-----------------------|------------|--------------|
| 5+  | <del>CHF 883.40</del> | CHF 841.60 | (4% sparen)  |
| 10+ | <del>CHF 841.60</del> | CHF 804.40 | (8% sparen)  |
| 20+ | <del>CHF 804.40</del> | CHF 781.20 | (11% sparen) |

## Beschreibung

Das PHP-3500-380 ist ein kompaktes, lüfterloses Netzteil ausgelegt auf Flüssigkeitskühlung. Durch die Industrie und Haushaltzulassungen kann das hochwertige Netzteil in den verschiedensten Anwendungen wie Industrieautomation, Haushaltgeräte, Laseranwendungen und vielem mehr eingesetzt werden.

## Technische Daten

- Eingangsspannung 90 bis 264Vac
- Hoher Wirkungsgrad bis 96%
- DC OK Relaiskontakt
- Remote ON/OFF
- 2200W mit Konduktionskühlung (ohne Lüfter oder Wasserkühlung)
- Wasserkühlungsplatte optional erhältlich
- Betriebstemperaturbereich von -30°C bis +70°C
- Überspannungskategorie 3 bis 3000 Höhenmeter
- Parallel schaltbar bis 14kW
- PMbus integriert, CANBus Optional
- Abmessungen 380 x 141.4 x 60mm (L x B x H)

## Zusätzliche Information

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Hersteller                     | MEAN WELL  |
| Leistung (W)                   | 3500       |
| Eingangsspannungsbereich (Vac) | 90 bis 264 |
| Ausgangsspannung (Vdc)         | 380        |
| Länge (mm)                     | 380        |
| Breite (mm)                    | 141.4      |

|                         |                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Höhe (mm)               | 60                                                              |
| Anwendung               | ITE/AV                                                          |
| Weitere Funktionen      | 12Vdc Hilfsausgang, Parallel schaltbar                          |
| Statussignale           | DC OK Signal                                                    |
| Herstellergarantie      | 5 Jahre                                                         |
| Kontrollsignale         | Programmierbarer Strom, Programmierbare Spannung, Remote ON/OFF |
| Wirkungsgrad typ.       | 96%                                                             |
| Schutzklasse            | Class I                                                         |
| Einstellbereich Vdc max | 400                                                             |
| Einstellbereich Vdc min | 167                                                             |
| Ansteuerung             | PMBus                                                           |