Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



WX 2021 Lötstation 255W

Jetzt Demo buchen

document.getElementById('demo-box').addEventListener('click', function() { window.scrollTo({ top: document.body.scrollHeight, behavior: 'smooth' }); });

Artikel-Nr:	0053422399	
Lagerbestand:	Sofort Lieferbar (2)	CHF 1'217.00

Beschreibung

- 2-Kanal-Versorgungseinheit WX 2, mit 1 Mikro-Lötkolben WXMP und 1 Mikro-Entlötpinzette WXMT (WX2021)
- Gleichzeitiger Betrieb von 2 Lötwerkzeugen
- Blaues LED-Ringlicht (Aus = Off, Blinken = Standby, An = Einsatzbereit)
- Die WX-Lötkolben heizen in kürzester Zeit auf und sind sofort einsatzbereit.
- Der robuste Touchscreen ist ein kapazitives Bedienpanel aus Echtglas. Es ist antistatisch und temperaturbeständig. Das Dreh-Klick-Rad mit Bestätigungstaste ermöglicht eine intuitive Bedienung.

Spitzen/Werkzeug

- **Spitzen: ZU DEN PASSENDEN SPITZEN**
- **Kompatible Lötkolben:** WXMP, WXMP MS, WXPP, WXPP MS, WXUP MS, WXP 65, WXP 80, WXP 90, WXP 120, WXP 200
- **Kompatible Lötpinzetten:** WXMT, WXMT MS
- **Kompatible Entlötkolben:** WXDP 120, WXDV 120, WXHAP 200
- **Kompatibles Lötbad:** WXSB 200
- **Kompatible Heizplatte:** WXHP 120
- **WXAir-Reworkmodul:** WXair

Lieferumfang

- WX 2: 2-Kanal-Versorgungseinheit, 200 W (255 W)
- WXMP: Mikro-Lötkolben WXMP 40 W, 12 V (Handstück ohne Lötspitze) für Active-Tip Heizkörper Technologie
- RTM 013 S (RT 3): RT Micro Standard-Lötspitze, Meisselform Ø 1,3 x 0,4 mm
- WXMT: Mikro-Entlötpinzette WXMT 2 x 40 W, 12 V (Handstück ohne Lötspitze) für Active-Tip Heizkörper Technologie
- **RTW 2 45°**: Justiertes Lötspitzenpaar Meisselform 0,7 x 0,4 mm, 45°

- **WSR 204:** 2-in-1 Sicherheitsablage mit Messingwolle und Reinigungsschwamm
- **WSR 200**: 2-in-1 Sicherheitsablage mit Messingwolle und Reinigungsschwamm
- **CH Netzkabel für die Schweiz**

Zusätzliche Information

Hersteller	Weller
Produktserie	WX
Kanäle	2
Leistung (W)	200
Sets	Ja
Temperaturbereich (werkzeugabhängig)	100°C bis 550°C
ESD sicher	Ja