



## 2160W Bidirektionales Netzteil 24Vdc/90A, 230Vac/7.5A, CANBUS

Artikel-Nr: BIC-2200-24CAN

Lagerbest  
and: Lieferbar auf  
Bestellung (0)

CHF 516.80

|     |                       |            |             |
|-----|-----------------------|------------|-------------|
| 5+  | <del>CHF 516.80</del> | CHF 504.70 | (2% sparen) |
| 10+ | <del>CHF 504.70</del> | CHF 482.40 | (6% sparen) |
| 20+ | <del>CHF 482.40</del> | CHF 468.40 | (9% sparen) |

## Beschreibung

[BIC-2200](#) kann nicht nur Wechselstrom in Gleichstrom umwandeln, sondern auch, wenn der Gleichstrom entladen werden muss, die Gleichstromenergie in das Wechselstromnetz zurückwandeln, damit sie von den umliegenden Geräten in der Anlage genutzt werden kann. Darüber hinaus kann der Zeitpunkt der Entladung so programmiert werden, dass Spitzen und Senken ausgeglichen werden, um die Stromkosten während des Ladevorgangs zu senken. Durch den Einsatz der [BIC-2200-Serie](#) kann die Energienutzungsrate erheblich gesteigert und die Produktionskosten gesenkt werden. Version mit CAN-Bus Schnittstelle.

## Technische Daten

- Vollständig digitales Design mit 93% Umwandlungseffizienz sowohl für AC/DC- als auch für DC/AC-Wandlung
- Ultra-schnelle bidirektionale Zeit von 1ms (AC/DC ? DC/AC)
- CB/TUV/UL 62368-1 zertifiziert, Schaltungsdesign gemäß IEC 62477-Vorschrift.
- Unterstützt bis zu 5 parallele Anwendungen mit bis zu 11000W (4+1)
- <3% THD in beiden Umwandlungsmodi
- Erzwungener Lade- und Recycle-Modus mit CAN-Bus-Befehl
- Vollständige Schutzfunktionen: Anti-Islanding-Schutz, AC-Anomalie-Schutz, DC OVP, OLP, OCP, OTP
- 5 Jahre Garantie

## Zusätzliche Information

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Hersteller             | MEAN WELL |
| Leistung (W)           | 2160      |
| Ausgangsspannung (Vdc) | 24        |
| Ansteuerung            | CANBus    |