



CoolX Power Pac 3000W 12-Slots

Artikel-Nr: C3S000000000000N

A

Lagerbest Sofort Lieferbar (2)
 and:

CHF 1'320.20

5+	CHF 1'320.20	CHF 1'440.10	(-9% sparen)
----	--------------	--------------	--------------

Beschreibung

Die zuverlässige Excelsys CoolX®3000-Serie von Advanced Energy liefert unglaubliche 3000 W in einem 300 x 131 x 120 mm großen Gehäuse. Damit ist sie die kleinste modulare, konfigurierbare 3000 Watt Lösung auf dem Markt. Mit branchenführenden Spezifikationen wie einem Wirkungsgrad von 91%, digitaler und analoger PMBus™-Kommunikation und -Steuerung sowie einem umfangreichen Funktionsumfang setzt die CoolX3000-Serie den Industriestandard in Bezug auf Flexibilität, Zuverlässigkeit und Effizienz. Das CoolX3000-Netzteil erfüllt die neuesten industriellen Sicherheitszulassungen der Branche, einschließlich IEC62638.

DC Module

Single Output Module	Modul	Vdc Nominal	Einstellbereich	I _{max} (A)	Leistung (W)
	CMA	5	2.5 – 6.0	30	150
	CMB	12	6.0 – 15.0	23.3	280
	CMC	24	15.0 – 28.0	12.5	300
	CMD	48	28.0 – 58.0	6.25	300

High Power Module (belegen 3 Slots)	Modul	Vdc Nominal	Einstellbereich
	CME	24	22.8 – 25.2
	CMF	48	45.6 – 50.4

Dual Output Module	Modul	Vdc Nominal
	CMG V1	24
	V2	24
	CMH V1	5
	V2	24

Wide Trim Module	Modul
	CMA-W01
	CMB-W01
	CMC-W01
	CMD-W01

Hochspannungsmodul	Modul	Vdc Nominal	Einstellbereich	I _{max} (A)	Leistung (W)
	CMK	200	175 – 205	1.0	200

Technische Daten

- Hohe Leistungsdichte: 3000 W in einem Gehäuse von 300 x 131 x 120 mm

- Intelligente digitale Leistung: Maximale Flexibilität durch analoge und digitale Steuerung
- Erhöhte Funktionalität: Ideal für Endanwendergeräte, die eine höhere Leistung benötigen und die Möglichkeit haben, die Anzahl der Ausgänge zu erhöhen
- PMBus™ digitale Kommunikation und Steuerung
- 23,5 W Hilfsstromausgang
- Betrieb in 5000 m Höhe

Zusätzliche Information

Hersteller	Excelsys
Produkt	Powerchassis
Leistung (W)	3000
Ansteuerung	Analog, PMBus
Länge (mm)	325
Breite (mm)	131
Höhe (mm)	120
Anwendung	Industrie
Produktserie	CoolX