Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



312W LED Treiber 1050...2800mA/74V...148V

Artikel-Nr:	XLG-320-M-A	
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung (0)	CHF 106.40

Beschreibung

Der LED Treiber XLG-320 mit 312W Konstantleistungsausgang ist ausgelegt für den Betrieb von LED Beleuchtungsanwendungen mit Konstantstrom. Durch den IP67 Schutz kann das Netzteil sowohl in Innen-, als auch in Aussenanwendungen eingesetzt werden.

Technische Daten

- Erweiterter Arbeitsbereich durch Konstantleistungsdesign
- Ausgangsspannungsbereich: 74 bis 148Vdc
- Einstellbereich für Ausgangsstrom am Netzteil: 1050 bis 2800mA (Standardeinstellung 2800mA)
- Volle Leistung von 2100 bis 2800mA
- Metallgehäuse mit IP67
- Abmessungen 246 x 77 x 39.5mm (L x B x H)

Zusätzliche Information

Leistung (W)	310
Kanäle	1
Anwendung	Single Color
Länge (mm)	246
Breite (mm)	77
Höhe (mm)	39.5
IP Schutz	IP67
Anschluss	Kabel
Weitere Funktionen	Konstantleistung
Eingangsspannungsbereich (Vac)	110 bis 277

Produktserie	XLG
Herstellergarantie	5 Jahre
Hersteller	MEAN WELL
Strom (mA)	1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300, 1350, 1400, 1450, 1500, 1550, 1600, 1650, 1700, 1750, 1800, 1850, 1900, 1950, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800
Ausgangsstrom (mA)	1050 - 2800
Vorwärtsspannung (Vdc)	74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	74...148
Stromeinstellung	Potentiometer
Ansteuerung	nicht dimmbar
Wirkungsgrad typ.	93%