Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



75W DALI2 DT8, 4in1, 24Vdc Konstantspannung LED Treiber

Artikel-Nr:	SRP-2309-75-PRO-24V	
Lagerbestand:	Sofort Lieferbar (31)	CHF 99.00

Beschreibung

SRP-2309-75-PRO-24V mit PWM Ausgang und integrierter DALI2 DT8 Schnittstelle ist ideal für den Betrieb von Konstantspannungs LED Anwendungen wie z.B. LED Streifen geeignet. Ein Gerät für alle Beleuchtungssituationen, TW, Single Color, RGB und RGBW.

Ansteuerung

- DALI2 DT8, AC-Push

Anwendung

- Tunable White, RGB, RGBW, Single Color

Dimmbereich

Der lastunabhängige Dimmbereich ist 0.1% bis 100% der angeschlossenen Last. Dimmmethode: PWM, 1.5kHz

Technische Daten

- dimmbares 4 in 1 DALI2 DT8 Netzteil (primary N, Tc (Tunable White), XY coordinate, RGBW)
- 100-277VAC Eingangsspannungsbereich
- 4-Kanal DC24V Konstantspannungsausgänge
- Eingebaute DALI2 Schnittstelle, DALI DT8 Gerät, das Gerät kann über eine DALI Adresse angesteuert werden
- Farbsteuerung gemäss DALI DT8 Spezifikationen
- Erfüllt den DALI IEC 62386-209-:2011 Standard
- Allgemein kompatibel mit DALI Mastern, welche DT8 Kommandos unterstützen
- Kompatibel mit AC-Push Dimmer
- IP20 Schutzklasse, passend für Indoor Lighting Projekte
- Schutzklasse II Treiber ohne Erdanschluss
- Kunststoffgehäuse
- Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +45°C
- Abmessung 244 x 64 x 32mm
- 5 Jahre Garantie

Zusätzliche Information

Eingangsspannungsbereich (Vac)	100 bis 277

Leistung (W)	75
Ausgangsspannung (Vdc)	24
Ausgangsstrom (A)	3.12
Kanäle	4
Ansteuerung	DALI, DALI DT8, AC Push Dimming
Dimmart	PWM
Anwendung	RGB, RGBW, Single Color, Tunable White
Länge (mm)	244
Breite (mm)	64
Höhe (mm)	32
IP Schutz	IP20
Anschluss	Federzugklemme, Schraubklemme
Produktserie	SRP-2309
Herstellergarantie	5 Jahre
Hersteller	Sunricher
Wirkungsgrad typ.	86%