




SR 37 LFM-22-S 3,5% Flux 3,5% 0,5mm 0,5kg
Spule/ Reel

Artikel-Nr: 80273050
Lagerbest Sofort Lieferbar (6)
and: CHF 68.50

10+	CHF 68.50	CHF 60.50	(11% sparen)
-----	-----------	-----------	--------------

Beschreibung

Almits patentierte S-Linie hat erfolgreich bewiesen, dass die Verwendung der richtigen Legierung Lötspitzenerosion sehr stark minimiert und damit das Leben einer Lötspitze erheblich verlängern kann. Die S-Linie von Almit definiert den Schutz vor Erosion neu: Durch die Reduktion des Eisenabtrags an der Lötspitze ergibt sich eine Verringerung des Spitzenverbrauchs von 50-70%. Durch die Reduktion der Arbeitskosten, der Lötzeit und des Lötzinnverbrauchs kommt es zu einer enormen Kostenersparnis. Almits Flussmittel SR-37 (Klassifizierung REM1) eignet sich für Anwendungen in den Bereichen Kolbenlöten und Induktionslöten, besonders für Nickel-Oberflächen. Bleifreier Lotdraht , Sn-0,7Cu, 227°C, Flux 3,5%, REM1, no clean Sonderartikel - Bitte fragen Sie nach der genauen Lieferzeit(Lötspitzenschonende Version)

Zusätzliche Information

Hersteller	Almit
Bleihaltig	Nein
Halogenfrei	Nein
Fairtin	Nein
Produktserie	SR-37
Legierung	Zinn/Kupfer
Anteil Zinn (Sn) in %	95
Anteil Kupfer (Cu) in %	0.7
Durchmesser (mm)	0.5
Spulengrösse (g)	500
Schmelztemperatur (°C)	227
Flussmittel	REM1

