Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



480W Intelligentes Hutschienennetzteil mit USV Funktion 48V/10A

Artikel-Nr: DRS-480-48
Lagerbestand: Sofort Lieferbar (6)

CHF 205.70

5+	~~CHF 205.70~~	CHF 195.90	(4% sparen)
10+	~~CHF 195.90~~	CHF 187.30	(8% sparen)
20+	~~CHF 187.30~~	CHF 181.90	(11% sparen)

Beschreibung

DRS-480-48 ist ein intelligentes Hutschienennetzgerät mit eingebauter USV Funktion. Neben dem Primärausgang verfügt das Netzteil über einen Ladeausgang für das Laden einer Backup-Batterie. Je nach Belastung der Primärausgangs stellt die intelligente Ladeelektronik automatisch mehr Energie für das Laden der Batterie zur Verfügung. Am Netzteil können per DIP-Switch acht verschiedene Ladekurven eingestellt werden. Für die Fernüberwachung stehen Relaiskontakte für AC Fail, Charger Fail, DC OK und Battery Low zur Verfügung. Mit der eingebauten MODBus Schnittstelle kann die Überwachung auch Digital vorgenommen werden. **Achtung: Das Programmiergerät SBP-001 funktioniert nur mit der optionalen CANBus Version.**

Technische Daten

- All in one Lösung für Netzgerät, DC USV, Batterieladegerät und Statusüberwachung
- Form C Relais Kontakte für AC OK, DC OK, Battery Low, Charger Fail
- MODBus Schnittstelle eingebaut
- 2- oder 3 stufige Ladecharakteristiken einstellbar mit DIP Switch
- Automatische Lastverteilung zwischen angeschlossener Last und Batterieladung

Zusätzliche Information

Ausgangsspannung (Vdc)	48
Leistung (W)	480
Ausgangsstrom (A)	10
Eingangsspannungsbereich (Vac)	90 bis 305
Breite (mm)	110
Höhe (mm)	125.2
Tiefe (mm)	150.7

Zertifikate	EN62368-1, IEC62368-1, UL62368-1, EAC TP TC 004, AS/NZS62368-1, OVC III
Weitere Funktionen	Batterieladegerät, USV Funktion
Überlastverhalten	Constant current limiting
Statussignale	AC OK Relais Kontakt, Battery Low, Charger Fail, DC OK Relais Kontakt
Ansteuerung	MODBus
Produktserie	DRS
Herstellergarantie	3 Jahre
Hersteller	MEAN WELL
Wirkungsgrad typ.	93%
Batteriespannung (Vdc)	48
Ladestrom (A)	7.7
Anschluss	Schraubklemme