



## 1600W Netzteil 24V/67A

Artikel-Nr: NSP-1600-24

Lagerbest and: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 327.20

|     |                       |            |              |
|-----|-----------------------|------------|--------------|
| 5+  | <del>CHF 327.20</del> | CHF 311.70 | (4% sparen)  |
| 10+ | <del>CHF 311.70</del> | CHF 298.00 | (8% sparen)  |
| 20+ | <del>CHF 298.00</del> | CHF 289.30 | (11% sparen) |

## Beschreibung

NSP-1600-24 ist ein industrielles AC/DC-Netzteil mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis. Die Kühlung wird durch einen temperaturgeregten Lüfter gesteuert.

## Technische Daten

- Eingangsspannung 90 bis 264Vac
- mit Aktiv-PFC
- Remote Sense und Remote On/Off Funktionen integriert
- 12V/0.8A Hilfsausgang
- Ausgangsspannung kann zwischen 40 – 125% mittels externem Kontrollsignal oder über CANBus getrimmt werden (60 – 125% beim NSP-1600-12)
- DC OK Signal sowie Übertemperatur Alarm Signal (OTP)
- Luftkühlung mit temperaturgeregeltem DC-Ventilator
- Betriebstemperaturbereich von -30°C bis +70°C (Derating beachten)
- Abmessungen 300 x 85 x 41mm (L x B x H)

## Zusätzliche Information

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Hersteller                     | MEAN WELL          |
| Leistung (W)                   | 1600               |
| Weitere Funktionen             | 12Vdc Hilfsausgang |
| Ausgangsspannung (Vdc)         | 24                 |
| Eingangsspannungsbereich (Vac) | 90 bis 264         |
| Länge (mm)                     | 300                |
| Breite (mm)                    | 85                 |

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Höhe (mm)               | 41                                                    |
| Anwendung               | ITE/AV                                                |
| Kontrollsignale         | Programmierbare Spannung, Remote ON/OFF, Remote Sense |
| Statussignale           | DC OK Signal, Temperaturalarm                         |
| Herstellergarantie      | 5 Jahre                                               |
| Wirkungsgrad typ.       | 91%                                                   |
| Schutzklasse            | Class I                                               |
| Einstellbereich Vdc max | 30                                                    |
| Einstellbereich Vdc min | 23.5                                                  |
| Ansteuerung             | Analog, CANBus                                        |