



### 3192W Netzteil 24V/133A

Artikel-Nr: NSP-3200-24

Lagerbest and: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 440.80

|     |                       |            |             |
|-----|-----------------------|------------|-------------|
| 5+  | <del>CHF 440.80</del> | CHF 430.50 | (2% sparen) |
| 10+ | <del>CHF 430.50</del> | CHF 411.40 | (6% sparen) |
| 20+ | <del>CHF 411.40</del> | CHF 399.60 | (9% sparen) |

## Beschreibung

NSP-3200-24 ist ein 3,2kW Netzteil im 1U Profil, einer sehr hohen Leistungsdichte und hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis.

## Technische Daten

- Eingangsspannung 90 bis 264Vac (Derating bei Eingang <180Vac)
- mit Aktiv-PFC
- Sehr hoher Wirkungsgrad bis 94.5%
- Remote Sense und Remote On/Off Funktionen integriert
- Hilfsstromkreis 12V/0.8A
- Ausgangsspannung kann zwischen 50 – 125% mittels externem Kontrollsignal oder über CANbus gesteuert werden
- Alarm Signal Ausgänge (TTL Open Collector Signal): DC OK, Temperaturalarm
- Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +70°C (Derating ab +50°C)
- Abmessungen 325.8 x 107 x 41mm (L x B x H)

## Zusätzliche Information

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Hersteller                     | MEAN WELL  |
| Ausgangsspannung (Vdc)         | 24         |
| Leistung (W)                   | 3200       |
| Eingangsspannungsbereich (Vac) | 90 bis 264 |
| Länge (mm)                     | 325.8      |
| Breite (mm)                    | 107        |
| Höhe (mm)                      | 41         |

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Anwendung               | ITE/AV                                                |
| Weitere Funktionen      | 12Vdc Hilfsausgang                                    |
| Kontrollsignale         | Programmierbare Spannung, Remote ON/OFF, Remote Sense |
| Statussignale           | DC OK Signal, Temperaturalarm                         |
| Herstellergarantie      | 5 Jahre                                               |
| Wirkungsgrad typ.       | 93%                                                   |
| Schutzklasse            | Class I                                               |
| Einstellbereich Vdc max | 30                                                    |
| Einstellbereich Vdc min | 23.5                                                  |
| Ansteuerung             | CANBus                                                |