



15030W 3-Phasen Netzteil 380V/45A

Artikel-Nr: RST-15K-380

Lagerbest and: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 3'146.40

5+	~~CHF 3'146.40~~	CHF 2'997.40	(4% sparen)
10+	~~CHF 2'997.40~~	CHF 2'864.90	(8% sparen)
20+	~~CHF 2'864.90~~	CHF 2'782.10	(11% sparen)

Beschreibung

RST-15K ist ein 15kW 3-phasiges AC/DC-Netzteil. Diese Serie bietet Modelle mit den gängigsten Hochspannungs-Gleichstrom-Ausgängen, 115Vdc, 230Vdc, 380Vdc.

Das Netzteil mit Luftkühlung kann bis zu einer Umgebungstemperatur von 70°C arbeiten (Vollast bis zu 45°C). Darüber hinaus bietet RST-15K eine große Designflexibilität durch die Ausstattung mit verschiedenen Funktionen, wie z.B. Ausgangsprogrammierung, aktives Current Sharing, Remote ON/OFF Ansteuerung, Alarmsignale, usw.

Technische Daten

- Dreiphasen-Eingangsspannungsbereich 196 bis 305Vac (3-Draht / Dreieckschaltung) oder 340 bis 530Vac (4-Draht / Sternschaltung)
- Remote On/Off Funktionen integriert
- Hilfsstromkreis 12V/0.1A
- Ausgangsspannung kann zwischen 1 – 120% mittels externem Kontrollsignal getrimmt werden
- Ausgangsstrom kann zwischen 20 – 100% mittels externem Kontrollsignal getrimmt werden
- Current Sharing mit bis zu 2 Einheiten bis 30kW
- Alarm Signal Ausgänge (Relais-Kontakt und Open Collector Signal): AC fail, DC OK, fan fail, OTP
- Luftkühlung mit integriertem, drehzahlgeregeltem DC-Ventilator
- Betriebstemperaturbereich von -30°C bis +70°C
- Abmessungen 540 x 424 x 83.5mm (L x B x H)

Zusätzliche Information

Hersteller	MEAN WELL
Herstellergarantie	5 Jahre
Ausgangsspannung (Vdc)	380
Leistung (W)	15030
Eingangsspannungsbereich (Vac)	340 bis 530 (3-Phase)

Länge (mm)	540
Breite (mm)	424
Höhe (mm)	83.5
Anwendung	ITE/AV
Weitere Funktionen	12Vdc Hilfsausgang, Parallel schaltbar
Kontrollsignale	Programmierbarer Strom, Programmierbare Spannung, Remote ON/OFF
Statussignale	AC OK Signal, DC OK Signal, Fan Fail
Wirkungsgrad typ.	94%
Einstellbereich Vdc max	400
Einstellbereich Vdc min	3.8