



5W AC/DC Netzteil, Leiterplattenmontage,  
5V/1A

Artikel-Nr: RAC05-05SK/277

Lagerbest and: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 9.95

|     |                     |          |             |
|-----|---------------------|----------|-------------|
| 10+ | <del>CHF 9.95</del> | CHF 9.55 | (4% sparen) |
| 25+ | <del>CHF 9.55</del> | CHF 9.15 | (8% sparen) |

Beschreibung

Bei der Serie RAC05-K/277 handelt es sich um AC/DC-Netzteile mit 5 Watt für erweiterte Netzeingangsbedingungen, die für die Überspannungskategorie OVC III von 90VAC bis 305VAC mit einem besonders breiten Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +90°C ausgelegt sind. Diese Module sind für die Versorgung weltweiter Anwendungen in den Bereichen Automatisierung, Industrie 4.0, IoT, Haushalt und intelligente Gebäude konzipiert. Für den weltweiten Einsatz verfügen sie über internationale Sicherheitszertifizierungen für Industrie-, Haushalts- und ITE-Standards.

Technische Daten

- Großer Eingangsbereich 85-305VAC
- Optimierter Standby-Modus (Öko-Design Lot 6)
- Überspannungskategorie OVC III (2000m)
- Betriebstemperaturbereich: -40°C bis +90°C
- Überspannungs- und Überstromschutz
- EMC-konform ohne externe Komponenten
- Gekapseltes Modul für PCB Montage

Zusätzliche Information

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Ausgangsspannung (Vdc)         | 5                |
| Leistung (W)                   | 5                |
| Eingangsspannungsbereich (Vac) | 85 bis 305       |
| Länge (mm)                     | 31.7             |
| Breite (mm)                    | 26.7             |
| Höhe (mm)                      | 21.8             |
| Anwendung                      | Haushalt, ITE/AV |
| Hersteller                     | Recom            |

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Zertifikate        | EN60335-1, EN62368-1, UL62368-1, OVC III |
| Herstellergarantie | 3 Jahre                                  |
| Wirkungsgrad typ.  | 80%                                      |