



## 4W AC/DC Netzteil, Leiterplattenmontage, 12V/333mA

Artikel-Nr: RAC04-12SK/277

Lagerbest and: Lieferbar auf  
Bestellung (0)

CHF 8.55

|     |                     |          |             |
|-----|---------------------|----------|-------------|
| 10+ | <del>CHF 8.55</del> | CHF 8.15 | (4% sparen) |
| 25+ | <del>CHF 8.15</del> | CHF 7.80 | (8% sparen) |

## Beschreibung

Die Serie RAC04-K/277 liefert eine 4-Watt-Dauerausgangsleistung (6 W Spitzenleistung) für raue Industrie- und Haushaltsumgebungen. Diese Module liefern volle Ausgangsleistung bei einer Temperatur von -40°C bis 75°C über den gesamten Eingangsbereich von 80VAC bis 305VAC und sind für den Betrieb mit Leistungsderating bei bis zu 90°C Lufttemperatur zertifiziert. Eine Spitzenlastfähigkeit von bis zu 150% unterstützt die dynamischen Leistungsanforderungen von Anwendungen. Diese Serie vollständig gekapselter AC/DC-Module ist eine Komplettlösung ohne externe Komponenten, die den Ecodesign Lot 6 Standby-Betrieb für weltweite Anwendungen in der Automatisierung, Industrie 4.0, IoT, Haushalt und Heimautomatisierung unterstützt. Mit internationalen Sicherheits- und EMV-Zertifizierungen für Industrie-, Haushalts-, ITE- und Haushaltsanwendungen gehören sie zu den vielseitigsten Leistungsmodulen auf dem Markt. Aufgrund ihrer verstärkten Klasse-II-Installationseinstufung für potentialfreie Ausgänge und ihrer signifikant großen Marge zur Klasse-B-Emissionskonformität ohne externe Komponenten und einer zertifizierten 4-kV-AC- (5,25-kV-DC-) Isolierung sind dies die am einfachsten zu verwendenden Module in der Branche.

## Technische Daten

- 80 bis 305VAC Eingangsspannungsbereich
- 150% Spitzenleistung möglich
- Großer Temperaturbereich: -40°C bis +90°C
- Leistungsaufnahme ohne Last <150mW
- Haushalts- und ITE-zertifiziert
- 4kVac Isolierung
- Betriebshöhe bis zu 5000m

## Zusätzliche Information

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Ausgangsspannung (Vdc)         | 12         |
| Leistung (W)                   | 4          |
| Eingangsspannungsbereich (Vac) | 80 bis 305 |
| Länge (mm)                     | 36.7       |
| Breite (mm)                    | 27.2       |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Höhe (mm)          | 17.4                 |
| Anwendung          | Haushalt, ITE/AV     |
| Weitere Funktionen | Peak Power           |
| Hersteller         | Recom                |
| Zertifikate        | EN62368-1, UL62368-1 |
| Herstellergarantie | 3 Jahre              |
| Wirkungsgrad typ.  | 78%                  |