



1A Schaltregler, Eingang 6.5...36V Ausgang 5V/1000mA, SIP3

Artikel-Nr: R-78K5.0-1.0

Lagerbest Sofort Lieferbar (38)

and:

CHF 2.90

10+	CHF 2.90	CHF 2.75	(5% sparen)
25+	CHF 2.75	CHF 2.70	(6% sparen)
50+	CHF 2.70	CHF 2.65	(8% sparen)
100+	CHF 2.65	CHF 2.60	(10% sparen)

Beschreibung

R-78K-1.0 ist ein Schaltregler, mit hohem Wirkungsgrad, breitem Eingangsbereich und genauer Ausgangsspannungsregelung zu niedrigen Kosten. Aufgrund des hohen Wirkungsgrads des R-78K-1.0 von bis zu 96% ist kein Kühlkörper erforderlich, und ein Volllastbetrieb von -40 bis 90°C ist möglich. Das kompakte TO-220-kompatible SIP3-Gehäuse misst nur 11,5 x 7,55 x 10,2 mm und spart damit wertvollen Platz auf der Leiterplatte.

Technische Daten

- Wirkungsgrad bis zu 96%, keine Kühlkörper erforderlich
- Weiter Eingangsspannungsbereich
- Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von -40°C bis +90°C ohne Derating
- Pin-kompatibel mit Reglern der Serie 78
- Nicht isolierter DC/DC-Wandler
- Unterspannungs- und Kurzschlusschutz

Zusätzliche Information

Regulierung	Regulated
Ausgangsspannung (Vdc)	5
Leistung (W)	5
Eingangsspannung Nominal (Vdc)	9, 12, 15, 24
Eingangsspannungsbereich (Vdc)	6.5...36
Eingangsspannungsverhältnis	5:1
I/O Isolation	nicht isoliert
Bauform	SIP3

Länge (mm)	11.5
Breite (mm)	7.55
Höhe (mm)	10.2
Anwendung	ITE/AV
Hersteller	Recom
Ausgangsstrom (mA)	1000
Temperaturbereich	-40...+82°C
Wirkungsgrad typ.	92%
Eingangsspannung Vdc Max	36
Eingangsspannung Vdc Min	6.5