



8W LED Treiber Konstantstrom 120-350mA,
5-42Vdc, DALI2, AC Push

Artikel-Nr: FLS-8-350 DALI2 LD
Lagerbest Sofort Lieferbar (310)
and:

Statt ~~CHF 15.00~~
CHF 7.80

Beschreibung

Der LED Treiber FLS-8-350 DALI2 LD mit Konstantstromausgang ist ausgelegt für den Betrieb von LED Beleuchtungsanwendungen von 150 bis 350mA im Spannungsbereich von 5 bis 42Vdc. Der Ausgangsstrom kann per DIP Switch am Gerät eingestellt werden. Der Treiber kann mit DALI2 und AC Push im Bereich von 1-100% gedimmt werden.

Technische Daten

- Vorwärtsspannungsbereich 5 bis 42Vdc (8W maximal)
- DALI2 und AC Push Schnittstelle
- Amplitudendimmung mit Dimmbereich 1...100%
- Einstellbare Ausgangsströme 150mA / 180mA / 200mA / 250mA / 280mA / 300mA / 350mA
- Abmessungen 142x30x20mm (L x B x H) inkl. Zügellastung

Zusätzliche Information

Strom (mA)	120, 150, 180, 200, 250, 280, 300, 350
Leistung (W)	8
Ansteuerung	DALI, AC Push Dimming
Kanäle	1
Stromeinstellung	DIP Switch
Dimmart	Stromregelung
Anwendung	Single Color
Länge (mm)	142
Breite (mm)	30
Höhe (mm)	20

IP Schutz	IP20
Anschluss	Federzugklemme
Weitere Funktionen	Korridorfunktion
Hersteller	Eaglerise
Eingangsspannungsbereich (Vac)	198 bis 264
Herstellergarantie	5 Jahre
Produktserie	FLS
Ausgangsstrom (mA)	120, 150, 180, 200, 250, 280, 300, 350
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	5...42
Vorwärtsspannung (Vdc)	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
Wirkungsgrad typ.	78%