



1W DC/DC-Wandler, Eingang 5V, Ausgang 5V/200mA

Artikel-Nr: RK-0505S
Lagerbest and: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 6.90

10+	~~CHF 6.90~~	CHF 6.60	(4% sparen)
25+	~~CHF 6.60~~	CHF 6.40	(7% sparen)
50+	~~CHF 6.40~~	CHF 6.30	(8% sparen)
100+	~~CHF 6.30~~	CHF 6.15	(10% sparen)

Beschreibung

Die DC/DC-Wandler der Serie RK ergänzen die industrielle Wandlerserie von RECOM mit sehr hohen Isolationswerten von 3kVDC/1s. Der erweiterte Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +90°C ist ein Standardmerkmal. Die Wandler sind nach IEC/EN/UL60950-1 zertifiziert und eignen sich für IGBT-Treiberanwendungen.

Technische Daten

- 3kVDC/1s Isolierung
- Optionaler Dauerkurzschlusschutz
- UL94V-0-Gehäusematerial
- Wirkungsgrad bis zu 84%
- Geeignet für IGBT-Anwendungen

Zusätzliche Information

Regulierung	Unregulated
Ausgangsspannung (Vdc)	5
Leistung (W)	1
Eingangsspannung Nominal (Vdc)	5
Eingangsspannungsbereich (Vdc)	4.5...5.5
Eingangsspannungsverhältnis	+/-10%
I/O Isolation	3000Vdc
Bauform	SIP7
Länge (mm)	19.6

Breite (mm)	6
Höhe (mm)	10.2
Anwendung	ITE/AV
Hersteller	Recom
Ausgangsstrom (mA)	200
Temperaturbereich	-40...+90°C
Eingangsspannung Vdc Max	5.5
Eingangsspannung Vdc Min	4.5