
Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



4.5W DC/DC-Wandler, Eingang 12…28V, Ausgang 9V/500mA, SIP3

Artikel-Nr: R-78E9.0-0.5
Lagerbestand: Sofort Lieferbar (42)

CHF 2.95

10+	~~CHF 2.95~~	CHF 2.85	(3% sparen)
25+	~~CHF 2.85~~	CHF 2.75	(6% sparen)
50+	~~CHF 2.75~~	CHF 2.70	(8% sparen)
100+	~~CHF 2.70~~	CHF 2.60	(11% sparen)

Beschreibung

Die Serie R-78E ist ein Schaltreglermodul, das alle Vorteile eines Schaltreglers (hoher Wirkungsgrad, breiter Eingangsbereich, genaue Ausgangsspannungsregelung) bietet, jedoch bei niedrigen Kosten für Produktionsmengen. Aufgrund des hohen Wirkungsgrades des R-78E von bis zu 91% bei einer Ausgangsspannung von 5V/1A am Ausgang ist kein Kühlkörper erforderlich. Das kompakte TO-220-kompatible SIP3-Gehäuse misst nur 11,6 x 8,5 x 10,4 mm und spart so wertvollen Platz auf der Leiterplatte. Die Garantie beträgt 3 Jahre.

Technische Daten

- Wirkungsgrad bis zu 91%, keine Kühlkörper erforderlich
- Anschlussbelegung kompatibel mit LM78XX-Linien
- Niedriges Profil (L*B*H=11,6*8,5*10,4mm)
- Großer Eingangsbereich (7V – 28V)
- Schutz gegen Kurzschluss
- IEC/EN60950-1 + AM2 zertifiziert

Zusätzliche Information

Hersteller	Recom
Ausgangsspannung (Vdc)	9
Ausgangsstrom (mA)	500
Leistung (W)	4.5
Eingangsspannung Nominal (Vdc)	15, 24
Eingangsspannungsbereich (Vdc)	12…28
I/O Isolation	nicht isoliert

Bauform	SIP3
Länge (mm)	11.6
Breite (mm)	8.5
Höhe (mm)	10.4
Regulierung	Regulated
Eingangsspannungsverhältnis	2:1
Temperaturbereich	-40...+85°C
Wirkungsgrad typ.	94%
Eingangsspannung Vdc Max	28
Eingangsspannung Vdc Min	12