

Simpex Electronic AG

Binzackerstrasse 33

CH-8620 Wetzikon

Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch

contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



1 Kanal DALI LED Dimmer, viele DALI Parameter direkt programmierbar mit der LightApp

Artikel-Nr: MINI-1CV-DALI

Lagerbest Sofort Lieferbar (10)
and:

CHF 60.20

Beschreibung

Der MINI-1CV-DALI ist ein einkanaliger LED-Dimmer, der mit dem DALI-Protokoll oder mit einem normalerweise offenen Taster, einem 0-10V/1-10V-Signal oder einem Potentiometer gesteuert werden kann. Der LED-Dimmer eignet sich für die Ansteuerung von Lasten wie LED-Streifen und LED-Module, Weiss und einfarbige Konstantspannung. Es ist möglich, eine Spannungsversorgung mit 12-24-48 Vdc anzuschliessen. Der Maximalwert des Ausgangsstroms beträgt 10A. Der LED-Dimmer verfügt über folgende Schutzfunktionen: Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz, Verpolungsschutz, Eingangssicherungsschutz, Kurzschlusschutz, Kurzschlusserkennung und Unterbrechungserkennung. Mit der mobilen Dalcnet LightApp-Anwendung können Sie mehrere Parameter des MINI-1CV-DALI konfigurieren, wie z.B. Dimmfrequenz, Dimmkurve, maximale und minimale Helligkeitsstufe, Überblendzeit usw. LightApp kann kostenlos aus dem Apple App



Store und Google Play Store heruntergeladen werden. APPLE ANDROID



Technische Daten

- LED-DIMMER
- Eingangsspannung: 12-24-48 Vdc
- Spannungsausgang für LED-Streifen und LED-Module
- WHITE und MONOCHROME Lichtsteuerung
- Gerätekonfiguration und DALI-Inbetriebnahme mit der mobilen Anwendung Dalcnet LightApp BUS Command: DALI
- MULTI INPUT – Analoge automatische Erkennung des lokalen Befehls
- Taste N°1 normalerweise offen
- 0-10V
- 1-10V
- Potentiometer 10KOhm
- Konstantspannungsausgänge für ohmsche Lasten PWM-Modulation
- PWM-Frequenz. Dimmkurve, Fade uvm. kann über APP eingestellt werden
- Softstart und Softstopp
- Erweiterter Temperaturbereich
- 100% Funktionstest

Zusätzliche Information

Ansteuerung	DALI, Low Voltage Push, 0-10V, 1-10V, Widerstand
Anwendung	Single Color
Ausgangsstrom pro Kanal (A)	10
Länge (mm)	44
Breite (mm)	57
Höhe (mm)	25
IP Schutz	IP20
Anschluss	Schraubklemme
Herstellergarantie	5 Jahre
Hersteller	DalcNet
Eingangsspannungsbereich (Vdc)	12...48

Kanäle	1
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	12...48
Produktserie	MINI