Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



30kW 3-Phasen Netzteil 115V/261A

Artikel-Nr: SHP-30K-115
Lagerbestand: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 6'049.60

5+	~~CHF 6'049.60~~	CHF 5'763.10	(4% sparen)
10+	~~CHF 5'763.10~~	CHF 5'508.40	(8% sparen)
20+	~~CHF 5'508.40~~	CHF 5'349.20	(11% sparen)

Beschreibung

SHP-30K-115 ist ein digitales 30kW Netzgerät mit 3-Phaseneingang. Das Netzgerät kann im 3-Phasen Netz ohne Neutralleiter betrieben werden. Zahlreiche Zusatzfunktionen wie programmierbarer Ausgang, Remote ON/OFF, Hilfsspannungen, CANBus Schnittstelle erleichtern die Integration ins Gesamtsystem.

Die eingebaute Currrent Sharing Funktion ermöglicht es bis zu 12 Stück SHP-30K parallel zu schalten um eine höhere Leistung zu erhalten.

MEAN WELL Hochleistungsnetzteile Systemlösungen - Simpex Electronic AG

Technische Daten

- Dreiphasen-Eingangsspannungsbereich 340 bis 530Vac, 3-Draht / Dreieckschaltung oder Sternschaltung
- Remote On/Off Funktionen integriert
- Hilfsstromkreis 12V/0.1A
- Ausgangsspannung kann zwischen 50 – 120% mittels externem Kontrollsignal getrimmt werden
- Ausgangsstrom kann zwischen 1 – 100% mittels externem Kontrollsignal getrimmt werden
- Current Sharing mit bis zu 12 Einheiten bis 285kW
- Alarm Signal Ausgänge (Relais-Kontakt und Open Collector Signal): AC fail, DC OK, fan fail, OTP
- CANBus Schnittstelle für Überwachung und Steuerung integriert
- Luftkühlung mit integriertem, drehzahlgeregeltem DC-Ventilator
- Betriebstemperaturbereich von -30°C bis +70°C
- Abmessungen 540 x 424 x 83.5mm (L x B x H)

Zusätzliche Information

Ausgangsspannung (Vdc)	115
Leistung (W)	30000
Eingangsspannungsbereich (Vac)	340 bis 530 (3-Phase)

Länge (mm)	540
Breite (mm)	424
Höhe (mm)	83.5
Anwendung	ITE/AV
Weitere Funktionen	12Vdc Hilfsausgang, Parallel schaltbar
Statussignale	AC OK Signal, DC OK Signal, Fan Fail
Kontrollsignale	Programmierbarer Strom, Programmierbare Spannung, Remote ON/OFF
Hersteller	MEAN WELL
Herstellergarantie	5 Jahre
Wirkungsgrad typ.	96%
Einstellbereich Vdc max	138
Einstellbereich Vdc min	57.5
Ansteuerung	CANBus