



TC 351 Thermisch leitfähiger Klebstoff 1kg, 1 Behälter

Artikel-Nr: 31056798
Lagerbest and: Lieferbar auf
Bestellung (0)

CHF 445.00

Beschreibung

- Polytec TC 351 ist ein einkomponentiger, standfester, heißhärtender, thermisch leitfähiger Epoxid-Klebstoff bzw. Verkapselungsmaterial mit einer langen Topfzeit und hohen Durchschlagfestigkeit.
- Polytec TC 351 ist hervorragend für elektrisch isolierende, thermisch leitfähige Verklebungen und Verkapselungen geeignet.
- Polytec TC 351 kann als SMD-Klebstoff für die Fixierung von Bauelementen vor dem Löten, sowie als Fixierklebstoff für Sensoren eingesetzt werden.
- Die Applikation kann per Dispensen, Sieb- und Schablonendruck oder per Handauftrag erfolgen.

Technische Daten

- Anzahl der Komponenten: 1
- Härtung (z.B.): 150 °C / 10 Minuten
- Temp.-Bereich: -55 °C bis 200 °C
- Konsistenz: pastös standfest
- Produktinfo: 1-komponentig, elektrisch isolierend, gute Dosierbarkeit, hohe Durchschlagsfestigkeit, exzellente Chemikalienbeständigkeit, lange Verarbeitungszeit

Zusätzliche Information

Produkt	Thermisch leitender Klebstoff
Hersteller	Polytec PT
Gebindegrösse (g)	1000
Geeignete Anwendung	Elektronische Bauteile, Vergussanwendungen, Wärmeableitung
Temperaturbereich Einsatz	-55 °C bis +200 °C
Farbe	Schwarz
Tropfzeit / Verarbeitungszeit	10 - 45 Minuten
Viskositätsklasse	Hoch

