



LOCTITE® 402 Sekundenkleber, 20g

Artikel-Nr: SI2714621

Lagerbest and: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 43.70

5+	~~CHF 43.70~~	CHF 42.70	(2% sparen)
10+	~~CHF 42.70~~	CHF 41.70	(4% sparen)

Beschreibung

LOCTITE 402 ist ein hochtemperaturbeständiger, langlebiger Sofortklebstoff mit schneller Abbindezeit und mittlerer Viskosität, der für eine Vielzahl von Substraten geeignet ist.

LOCTITE 402 ist ein Hochleistungs-Sofortklebstoff mit schneller Abbindezeit, der auch bei extremen Betriebstemperaturen von bis zu 135 °C eine zuverlässige Leistungsfähigkeit bietet. LOCTITE 402 haftet schnell und stark auf einer Vielzahl von Substraten aus Plastik, Gummi und Metall – auch auf schwer zu verklebenden Materialien. LOCTITE 402 ist bestens für das Verkleben von Kleinteilen in Fertigungsprozessen mit hohen Produktionsgeschwindigkeiten sowie für schnelle Reparaturen unterwegs geeignet.

- Hochleistungs-Klebstoff
- Temperaturbeständigkeit bis zu 135 °C
- Einzigartige, patentierte Rezeptur mit einem besseren Gesundheits- und Arbeitsschutz dank weniger gefährlichen Inhaltsstoffen
- Perfekt für schnelle Reparaturen sowie für Hochleistungsanwendungen in der Produktion

Technische Daten

Anwendungen
 Auftragungsmethode
 Aushärtetechnik
 Ausrichtungszeit, Stahl (sandgestrahlt)
 Betriebstemperatur
 Farbe
 Haupteigenschaften

 Lückenfüllung
 Physikalische Form
 Recommended for use with
 Scherfestigkeit, Flusstahl (sandgestrahlt)
 Viskosität

Kleben in der Hochleistungsfertigung, Reparatur
 Dosiergerät, Manuell
 Feuchtigkeitshärtend
 20.0 Sek.
 -40.0 – 135.0 °C
 Glasklar
 Für schwierig zu verklebende Materialien, Schnell
 abbindend, Temperaturbeständig
 0.15 mm
 Flüssig
 Elastomer, Kunststoff, Metall, Poröse Oberflächen
 >15.0 N/mm² (2100.0 psi)
 110.0 mPa.s (cP)

Zusätzliche Information

Produkt	Sekundenkleber
Hersteller	LOCTITE
Gebindegrösse (g)	20
Gebinde	Flasche
Geeignete Anwendung	Gummi, Holz, Kunststoff, Metall
Inhalt Menge	20g
Temperaturbereich Einsatz	-40 °C bis +135 °C
Farbe	Transparent
Tropfzeit / Verarbeitungszeit	20 Sekunden
Viskositätsklasse	Niedrig