



240W Hutschienen Netzteil 24V/10A

Artikel-Nr: REDIIN240-24
Lagerbest Sofort Lieferbar (5)
and:

Statt ~~CHF~~
~~53.45~~ CHF 44.10

Beschreibung

Die REDIIN240 DIN-Schienen-Netzgeräte wurde speziell für preisbewusste Anwender entwickelt, um wichtige Funktionen für industrielle Anwendungen bereitzustellen, ohne dabei Abstriche bei Qualität und Zuverlässigkeit zu machen. Mit einer Ausgangsleistung von 240W und einer äußerst kompakten Größe von nur 123,6 x 40,0 x 116,8mm bietet die REDIIN240 Serie zwei einstellbare Ausgangsvarianten von 24V bis 48V. Die konvektionsgekühlten Geräte arbeiten zuverlässig in einem Temperaturbereich von -30°C bis +50°C (230VAC). Sie können im Konstantstrommodus betrieben werden und sind daher ideal für induktive und kapazitive Lasten. Zudem sind sie gemäß den Sicherheitsnormen IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL61010-1 und IEC/EN/UL/CSA61010-2-201 zertifiziert. Die elektromagnetischen Emissionen entsprechen der Industrienorm EN 61000-6-4 Klasse B und der Norm EN 61000-6-2 für Immunität.

Technische Daten

- Universeller Eingangsspannungsbereich 90-264VAC
- Eingebauter Konstantstromkreis
- Zwei Ausgangsvarianten 24V und 48V verfügbar
- Einstellbarer Ausgangsspannungsbereich $\pm 10\%$
- Hohe Leistungsdichte mit einem Wirkungsgrad von bis zu 90,5%
- Temperaturbereich -30°C bis +70°C
- Kaltstartfähigkeit -40°C
- Reduzierte Leistungsaufnahme im Leerlauf <0,3W
- Breite nur 40mm
- Geringes Gewicht von nur 620g
- 3 Jahre Garantie

Zusätzliche Information

Eingangsspannungsbereich (Vac)	90 bis 264
Ausgangsspannung (Vdc)	24
Leistung (W)	240
Ausgangsstrom (A)	10
Breite (mm)	40

Höhe (mm)	123.6
Tiefe (mm)	116.8
Produktserie	REDIIN
Hersteller	Recom
Herstellergarantie	3 Jahre
Zertifikate	EN61010-1, EN62368-1, IEC61010-2-201, IEC61010-1, IEC62368-1, UL61010-1, UL61010-2-201
Überlastverhalten	Constant current limiting
Wirkungsgrad typ.	90%
Anschluss	Schraubklemme