Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



5 Kanal DMX LED Dimmer, Konstantspannung 12-48VDC, lineare kompakte Bauform

Artikel-Nr:	LINE-5CV-DMX	
Lagerbestand:	Sofort Lieferbar (4)	CHF 120.40

Beschreibung

LINE-5CV-DMX ist ein 5-Kanal-Ausgangs-LED-Dimmer, der über eine DMX-BUS-Steuerung gesteuert werden kann. Der LED-Dimmer eignet sich für die Ansteuerung von Lasten wie StripLEDs und LED-Modulen, Weiss, Einfarbig, Dynamisches Weiss, RGB, RGB+W, RGB+WW und RGB+TW bei konstanter Spannung. Es kann eine 12-24-48 Vdc Stromversorgung angeschlossen werden. Der maximale Ausgangsstrom beträgt 12A. Der dimmerLED verfügt über folgende Schutzfunktionen: Kurzschlussschutz an den LED-Ausgängen, Überlastungsschutz, Verpolungsschutz und Eingangssicherung. Über die mobile Anwendung Dalcnet LightApp können zahlreiche Parameter des LINE-5CV-DMX konfiguriert werden, wie z.B. Dimmfrequenz, Dimmkurve, maximale und minimale Helligkeit, etc. LightApp kann kostenlos aus dem Apple App Store und Google Play Store heruntergeladen werden. APPLE ANDROID





Technische Daten

- DIMMER-LED
- Spannungsversorgung: 12-24-48 Vdc
- Spannungsausgang für LED-Streifen und LED-Module
- WHITE, MONOCOLOR, DYNAMIC WHITE, RGB, RGB+W, RGB+WW und RGB+TW Lichtsteuerung
- BUS-Befehl: DMX512-A-RDM
- Gerätekonfiguration mit der mobilen Anwendung Dalcnet LightApp
- PWM-Modulation von 300 bis 4000 Hz
- Parameter, die von der APP und über RDM eingestellt werden können:
  - PWM-Frequenz
  - Einstellungskurve
  - Power On Levels
  - Persönlichkeit DMX
- Anzeige der Betriebsstunden und Zündzyklen
- Kurzschlussschutz an den LED-Ausgängen
- Opto-Isolierter DMX-Eingang
- Sanftes Ein/Aus
- Sanftes Dimmen der Helligkeit
- Erweiterter Temperaturbereich
- 100% Funktionstest
- 5 Jahre Garantie

Zusätzliche Information

Ansteuerung	Low Voltage Push, DMX
Anwendung	RGB, RGBW, RGBWW, Single Color, Tunable White
Ausgangsstrom pro Kanal (A)	5
Länge (mm)	186
Breite (mm)	29
Höhe (mm)	22
IP Schutz	IP20
Anschluss	Federzugklemme

Herstellergarantie	5 Jahre
Hersteller	DalcNet
Eingangsspannungsbereich (Vdc)	12...48
Kanäle	5
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	12...48
Produktserie	LINE