Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



LOCTITE® 270 Schraubensicherung, grün, 50ml

Artikel-Nr: SI1335897
Lagerbestand: Sofort Lieferbar (5)

CHF 63.50

5+	~~CHF 63.50~~	CHF 62.80	(1% sparen)
10+	~~CHF 62.80~~	CHF 61.40	(3% sparen)

Beschreibung

Diese hochfeste Schraubensicherung sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen dauerhaft gegen das Losdrehen durch Stoß und Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab. Es ist geeignet für alle Metalle und passiven Werkstoffe und toleriert dünne Schichten aus Rostschutzölen sowie geringe Verschmutzungen.

LOCTITE® 270 ist eine gute Wahl, um Verbindungen dauerhaft zu sichern, die sich nicht lösen dürfen. Diese hochfeste Schraubensicherung bietet maximale Leistung beim Sichern und Dichten von Schrauben, Muttern und Stehbolzen, um Losdrehen durch Stöße und Vibration zu verhindern. Das Produkt kann nicht nur auf Metallen eingesetzt werden, sondern auch auf passiven Werkstoffen wie Edelstahl, Aluminium und plattierten Oberflächen. Es kann durch leichte Beschichtungen von Korrosionsschutzölen und Schneidflüssigkeiten aushärten, ohne dass die Oberflächen vor der Anwendung gereinigt werden müssen. Die Teile sind dauerhaft gesichert und können nur durch Erhitzen auf 300 °C (572 °F) demontiert werden.

- Hochfest
- Verhindert Losdrehen durch Vibration, z. B. bei Pumpen, Getrieben oder Pressen
- Härtet ohne vorherige Reinigung durch leichte Ölschichten
- Ohne Aktivator geeignet für alle Metalle und passiven Werkstoffe
- NSF P1 Reg. Nr.: 123001

Technische Daten

Anwendungen	Schraubensicherung
Ausrichtungszeit	10.0 Min.
Behördliche Zulassungen / Zertifikate / Spezifikationen	NSF P1 Reg Nr. 123006
Empfohlen für die Verwendung mit	Metall: Messing, Metall: Stahl, Metall: Stahl – Edelstahl
Farbe	Grün
Haupteigenschaften	Festigkeit: Hohe Festigkeit, Universeller Einsatz
Losbrechmoment, M10 Steel Nuts/Bolts	33.0 N·m (290.0 in./lb.)
Verarbeitungstemperatur	-55.0 – 180.0 °C (-65.0 – 360.0 °F)
Viskosität, 20 RPM	500.0 mPa.s (cP)
Weiterdrehmoment, M10 Steel Nuts/Bolts	33.0 N·m (290.0 in./lb.)

Gefahrenpiktogramme



Zusätzliche Information

Hersteller	LOCTITE
Gebinde	Flasche
Gebindegrösse (ml)	50
Produkt	Schraubsicherung/Gewindesicherung
Viskositätsklasse	Niedrig
Inhalt Menge	50ml
Geeignete Anwendung	M-Schrauben, Metall
Temperaturbereich Einsatz	-55 °C bis +180 °C
Farbe	Grün
Tropfzeit / Verarbeitungszeit	10 Minuten