



Gehäuse M23 Signal Kabelsteckverbinder TWILOCK/TWILOCK-S

Verkaufspreis (VP) pro 1 Stück

Artikel-Nr:
Lagerbest ()
and:

CHF 19.95

Beschreibung

M23 Signal Kabelsteckverbinder TWILOCK/TWILOCK-S (Nur Gehäuse, exkl. Einsatz und Kontakte) Dieses bewährte und universell einsetzbare Stecksystem von HUMMEL ist in der Industrie weit verbreitet. Die frei konfektionierbaren Stecker der HUMMEL AG überzeugen durch ihre Robustheit und ihre Verlässlichkeit. Das modular aufgebaute Sortiment bietet dem Anwender nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. // zahlreiche Gehäusebauformen // große Variantenvielfalt // TWILOCK / TWILOCK-S Schnellverschluss Weitere, nicht publizierte HUMMEL Produkte und Ausführungen auf Anfrage.

Technische Daten

- **Gehäusebauform:** Kabel
- **Material Gehäuse:** Messing, Zink-Druckguss
- **Material Gehäuseoberfläche:** vernickelt
- **Ausführung:** TWILOCK / TWILOCK-S
- **Innengewinde steckseitig:** M23 x 1
- **TWILOCK/TWILOCK-S-Ø steckseitig:** 28 mm
- **Verriegelungsart:** Verschrauben
- **Schirmung:** geschirmt
- **Material Dichtungen/O-Ringe:** NBR
- **Schlüsselweite (SW1/SW2):** 24/24 mm
- **Kabeldurchmesser:** 3-7 mm TWILOCK / 7-12 mm TWILOCK / 11-17 mm TWILOCK / 3-7 mm TWILOCK-S / 7-12 mm TWILOCK-S / 11-17 mm TWILOCK-S
- **Temperaturbereich:** -40°C...+125°C
- **Schutzart:** IP67 / 69K

// Gehäuse ohne Kontakteinsätze

// elektrische Daten sind abhängig vom Kontakteinsatz

// TWILOCK-S Variante ist steckbar mit Speedtec

Fehler und Technische Änderungen vorbehalten

Zusätzliche Information

Produkt	Kabelstecker
Nominalstrom (A)	5, 20
Nominalspannung (V)	160, 630
IP Schutz	IP67, IP69K
Zertifikate	CSA, UR
Temperaturbereich	-40...+125°C