Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



Erdungsschiene mit Isolator, 250A, Polanzahl: 27

Artikel-Nr:	CU25003T-027N	
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung (0)	CHF 10.20

5+	~~CHF 10.20~~	CHF 9.70	(4% sparen)
10+	~~CHF 9.70~~	CHF 9.60	(5% sparen)
20+	~~CHF 9.60~~	CHF 9.20	(9% sparen)

Beschreibung

Hervorragende Leitfähigkeit, Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Stabilität, einfache Installation und Wartung sowie verschiedene Größen und Spezifikationen gewährleisten den sicheren Betrieb von Geräten und die Systemstabilität. Die Funktion besteht darin, den Strom im System über die Erdungsanlage in die Erde zu leiten und so den Ableitstrom und die Berührungsspannung zu reduzieren, um die Sicherheit der Anwender zu gewährleisten. Die maximale Strombelastbarkeit des Produkts beträgt 250 A für den zweireihigen Typ. Das Material besteht aus verzinntem Rotkupfer und erfüllt alle ROHS-Umweltanforderungen. Das in Taiwan hergestellte Produkt kann in der Werksausrüstung, im Bauwesen, in kommerziellen Anwendungen, im Transportwesen, in Energiesystemen und anderen Bereichen eingesetzt werden.

Technische Daten

- Hervorragend leitfähiges Material und korrosionsbeständige Oberfläche
- Unterschiedliche Größen und Spezifikationen erhältlich
- Material des Stützisolators:
  6410G5 PA66 flammhemmend (NAN YA PLASTICS CORP.), UL 94 V0 Klasse

Zusätzliche Information

Länge (mm)	282
Breite (mm)	25
Hersteller	MEAN WELL
Produkt	Busbar
Polzahl	27