Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

Gehäuse M40 Leistung Gerätesteckverbinder 2 + 3 + PE

Verkaufspreis (VP) pro 1 Stück

Artikel-Nr:		
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung ()	CHF 39.60

Beschreibung

M40 Leistung Gerätesteckverbinder 2 + 3 + PE (Gehäuse inklusive Einsatz für Stifte, exkl. Kontakte) Die Steckverbinderserie M 40 ist hochstromgeeignet und kommt vorzugsweise bei schweren Antriebsanwendungen zum Einsatz. Das hochwertige Metallgehäuse erfüllt alle Anforderungen an ein raues Industrieumfeld und überzeugt durch eine hohe Lebensdauer. // geeignet für Hochstromanwendungen // sicherer EMV-Schutz Weitere, nicht publizierte HUMMEL Produkte und Ausführungen auf Anfrage.

Technische Daten

- **Material Gehäuse:** Zink-Druckguss
- **Material Gehäuseoberfläche:** vernickelt
- **Einsatz:** Stift
- **Montageart:** Vorderwand
- **Ausführung:** für Stifteinsätze (Standard) / TWILOCK-S
- **Außengewinde steckseitig:** M40 x 1,5
- **Verriegelungsart:** Verschrauben
- **Schirmung:** ungeschirmt
- **Dichtungsart:** O-Ring
- **Material Dichtungen/O-Ringe:** FKM (FPM), NBR
- **Einbaumasse:** Ø 32 + 0,1 mm
- **Flansch:** 40 x 40 mm
- **Lochabstand:** 30 mm
- **Lochdurchmesser:** 4x Ø 4,5 mm
- **Länge (L):** 51 mm
- **Temperaturbereich:** -40°C…+125°C
- **Verschmutzungsgrad:** 3
- **Schutzart:** IP67 / 69K
- **Anschlussart:** Crimpen
- **Polzahl:** 6
- **Polbild:** 2 + 3 + PE
- **Farbe Kontakteinsatz:** blau
- **Material Isolierkörper:** PBT

Fehler und Technische Änderungen vorbehalten

Zusätzliche Information

Hersteller	Hummel
Produkt	Kabelstecker
Nominalstrom (A)	28, 55
Nominalspannung (V)	300, 600
IP Schutz	IP67, IP69K
Verschmutzungsgrad	3
Zertifikate	CSA, UR, VDE
Temperaturbereich	-40…+125°C