Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST




# ESD Hebelwerkzeug Öffner Spachtel PVDF Kunststoff 3 tlg

Artikel-Nr: 2-122
Lagerbestand: Sofort Lieferbar (2)

CHF 19.60

## Beschreibung

Beidseitig verwendbares Werkzeug als Spachtel, Schaber, Öffner, Hebe- oder Hebelwerkzeug für die Elektronik, zum Beispiel beim Löten (bleifreie Lötarbeit). Einsetzbar zum Entfernen von Lötabdeckmitteln, Gummilatex, Klebstoffbeschichtungen oder zum Auftragen von Klebstoffen. Wird oft benutz beim Dosieren von chemischen Komponenten oder als Rührstab für die Zubereitung von Klebstoffen und Lösungen. Weiterer Verwendungszweck für Kleinteile als Positionierungshilfe während Montagearbeiten im technischen Bereich bis zum Reinigen von 3D gedruckten Teilen.

PVDF Polyvinylidenfluorid kohlenstofffaserverstärkt. Allgemeine Hinweise PVDF: ausgezeichnete mechanische Festigkeit und Zähigkeit, glatte Oberfläche, hohe Abriebfestigkeit, hitzestabilisiert und Hitzebeständigkeit (Dauergebrauchstemperatur bis zu 150°C). Beständig gegen UV- und Kernstrahlung (Sterilisation). Ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegen die meisten aggressiven Substanzen, Mineral- und organische Säuren, Kohlenwasserstoffe, Alkohole, und halogenierte Lösungsmittel. Beständigkeit gegen Flusssäure (40%ige Konzentration, 90°C), Salpetersäure (50%ige Konzentration, 90°C), Salzsäure (36%ige Konzentration, 90°C). Hohe Reinheit, Reinraum- und Medizintechnik zugelassen, geringer Extraktionswert. ESD-sicheres Material (Vermeidung von Pulveranziehung, Funkenbildung, Zündquellen). Typische Anwendungen sind die Handhabung von sehr kratz- und verschmutzungsempfindlichen Bauteilen, Reinigungs- und Ätzprozessen.

## Technische Daten

- vielseitiges Werkzeug und Hilfsmittel
- zum Auftragen oder Entfernen von chemischen Substanzen
- beim Löten, Kleben, Spachteln, Rühren, Öffnen oder Schaben
- hart, stabil, kratzfest, hitze- und säurebeständig
- Form flach-breit von 4.4 bis 12.0 mm
- Form spitz von 0.5 bis 0.7 mm
- ESD-sicheres Material
- Material PVDF Polyvinylidenfluorid
- Länge 140-150 mm
- Gewicht 20 g

## Zusätzliche Information

| | |
|---|---|
| **Hersteller** | BERNSTEIN |
| **ESD sicher** | Ja |

| | |
|---|---|
| **Sets** | Ja |
| **Werkzeugart** | Hebelwerkzeug |