

Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon

Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



**4 Kanal DMX LED Dimmer,
Konstantstromausgang max. 0.9A, Eingang
12-48VDC**

Artikel-Nr: LINE-4CC-DMX
Lagerbest Sofort Lieferbar (12)
and:

CHF 137.10

Beschreibung

LINE-4CC-DMX ist ein PWM (Pulse With Modulation) Konstantstrom-LED-Dimmer mit 4 Ausgangskanälen, der über das digitale Protokoll DMX (Digital Multiplex) ferngesteuert werden kann. Er kann an eine SELV-Stromversorgung mit konstanter Spannung (12 ÷ 48) Vdc angeschlossen werden und eignet sich für die Ansteuerung von Lasten wie Spotlight und Weiß, einfarbig, Tunable White, RGB und RGB+W Konstantstrom-LED-Module. LINE-4CC-DMX kann einen maximalen Ausgangsstrom von 900 mA pro Kanal liefern und verfügt über die folgenden Schutzfunktionen: Überspannungsschutz, Verpolungsschutz und Eingangssicherung. Mit der mobilen Anwendung Dalcnet LightApp© und einem Smartphone, das mit der Near Field Communication (NFC)-Technologie ausgestattet ist, können mehrere Parameter konfiguriert werden, darunter die Modulationsfrequenz, die Anpassungskurve und die maximalen/minimalen Helligkeitsstufen bei ausgeschaltetem Gerät. Dalcnet LightApp© kann kostenlos aus dem Apple APP Store und Google



Play Store heruntergeladen werden. APPLE ANDROID



Technische Daten

- DMX LED DIMMER
- Stromeingang: 12-24-48 Vdc
- Konstantstromausgang für dimmbare Strahler und LED-Module
- WEISS, EINFARBIG, TUNABLE WHITE, RGB und RGB+W Lichtsteuerung
- Fernsteuerung über BUS (DMX512-A+RDM)
- Gerätekonfiguration über die mobile Anwendung Dalcnet LightApp©
- Konstantstromausgänge für R-L-C-Lasten
- PWM-Modulation kann von 300 bis 3400 Hz eingestellt werden
- Die Parameter können über die mobile Anwendung und über RDM eingestellt werden:
 - PWM-Frequenz
 - Dimm-Kurve
 - Power-ON-Pegel
 - DMX-Persönlichkeit
- Parameter Betriebsstunden und Zündzyklen
- Eingangsschutz
- Opto-Isolierter DMX-Eingang
- Sanftes EIN/AUS
- Sanftes Dimmen der Helligkeit
- 100% Funktionstest
- Dimensionen: 186 x 29 x 21mm
- 5 Jahre Garantie

Zusätzliche Information

Ansteuerung	DMX
Anwendung	RGB, RGBW, Single Color, Tunable White
Eingangsspannungsbereich (Vdc)	12...48
Leistung (W)	172.8
Kanäle	4
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	12...48
Ausgangsstrom pro Kanal (A)	0.9
Länge (mm)	186

Breite (mm)	29
Höhe (mm)	21
Dimmart	PWM
IP Schutz	IP20
Anschluss	Federzugklemme
Produktserie	LINE
Hersteller	DalcNet
Herstellergarantie	5 Jahre