



Gehäuse M12 Kupplungssteckverbinder

Verkaufspreis (VP) pro 1 Stück

Artikel-Nr:
Lagerbest ()
and:

CHF 17.55

Beschreibung

M 12 Kupplungssteckverbinder (Nur Gehäuse, exkl. Einsatz und Kontakte) Der Leistungssteckverbinder M 12 Power beeindruckt durch seine kompakte Bauform und seine hohe Leistungsübertragung. Mit diesem Steckverbinder werden künftig ganz neue Anwendungen möglich sein. Hierfür stehen zahlreiche Bauformen zur Verfügung: // Kabel- und Kupplungssteckverbinder // Winkelstecker // Gerätestecker // umspritzte Lösungen // frei konfektionierbare Lösungen // Zubehör // Kabelkonfektion Weitere, nicht publizierte HUMMEL Produkte und Ausführungen auf Anfrage.

Technische Daten

- **Gehäusebauform:** Kupplung
- **Material Gehäuse:** Messing, Zink-Druckguss
- **Material Gehäuseoberfläche:** vernickelt
- **Kodierung:** K, L / S, T
- **Ausführung:** Schraub
- **Aussengewinde steckseitig:** M12 x 1
- **Rändelmutter-Ø steckseitig:** 19.7 mm
- **Verriegelungsart:** Verschrauben
- **Schirmung:** geschirmt
- **Material Dichtungen/O-Ringe:** HNBR, NBR
- **Schlüsselweite (SW1/SW2):** 18/18 mm
- **Kabeldurchmesser:** 3-6mm / 5-9mm / 8-11mm
- **Temperaturbereich:** -40°C...+125°C
- **Schutzart:** IP67 / 69K
- **passende Kontakteinsätze:** A712-7K03941101, A712-7L03941101

// Gehäuse ohne Kontakteinsätze

// elektrische Daten sind abhängig vom Kontakteinsatz

// für Kodierung K/L gilt: max. Einsatztemperatur bei max. Betriebsdauer: +100°C bei 20000h / +125°C bei 600h

Fehler und Technische Änderungen vorbehalten

Zusätzliche Information

Produkt	Kabelbuchse, Kabelstecker
Anschluss	Crimpanschluss
IP Schutz	IP67, IP69K
Zertifikate	IEC, UL
Temperaturbereich	-40...+125°C