
Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



M16 Einsatz (w) 15-polig (12+3) Einsatz mit Einlötkontakten Länge 10mm

Verkaufspreis (VP) pro 1 Stück

Artikel-Nr: 7001985108
Lagerbestand: Sofort Lieferbar (9)

CHF 38.60

Beschreibung

Hummel Buchseneinsatz – M16 Einsatz (w) 15-polig (12+3) Einsatz mit Einlötkontakten Länge 10mm Weitere, nicht publizierte HUMMEL Produkte und Ausführungen auf Anfrage.

Technische Daten

- **Anschlussart:** Leiterplattenmontage
- **Polzahl:** 15
- **Polbild:** 12+3
- **Einlöt-Länge:** 10 mm
- **Einsatz:** Buchse
- **Material Isolierkörper:** PA 6, PBT
- **Anzahl der Kontakte Signal:** 12
- **Anzahl der Kontakte Leistung:** 3
- **Kontakt-Ø Signal:** 0.8 mm
- **Kontakt-Ø Leistung:** 1.25 mm
- **Nennstrom Signal:** 3A
- **Nennstrom Leistung:** 10A
- **Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Signal:** 24 V~
- **Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Leistung:** 60 V~
- **Prüfspannung Signal:** 400 V~
- **Prüfspannung Leistung:** 840 V~
- **Isolationswiderstand Signal: >** 10^8 ?
- **Isolationswiderstand Leistung: >** 10^8 ?
- **max. Übergangswiderstand Signal:** 3 mOhm
- **Temperaturbereich:** -40°C…+125°C
- **Verschmutzungsgrad:** 3
- **Entflammbarkeit:** V-0 (UL 94)

Fehler und technische Änderungen vorbehalten

Zusätzliche Information

Hersteller	Hummel

Produkt	Löteinsatz
Polzahl	15
Nominalstrom (A)	10
Nominalspannung (V)	320, 600
Zertifikate	IEC, UL
Temperaturbereich	-40…+125°C
Verschmutzungsgrad	3