Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



LOCTITE® 460 Sekundenkleber, 20g

Artikel-Nr: SI920616
Lagerbestand: Sofort Lieferbar (2)

CHF 38.30

5+	~~CHF 38.30~~	CHF 36.70	(4% sparen)
10+	~~CHF 36.70~~	CHF 34.90	(8% sparen)

Beschreibung

Ein geruchs- und ausblüharmer, niedrigviskoser Sofortklebstoff, ideal für Anwendungen mit hohen ästhetischen Anforderungen.

LOCTITE® 460 ist ein geruchs- und ausblüharmer Sofortklebstoff. Das niedrigviskose Produkt ist deal für Anwendungen, bei denen Geruch und/oder Ausblühungen ein Problem sind. LOCTITE 460 erzielt eine schnelle Verklebung von Metallen, Elastomeren und Kunststoffen. Für schwer zu verklebende Kunststoffe wie PP, PE, PTFE wird ein Primer wie LOCTITE SF 770 benötigt.

- Geruchsarm für Anwendungen, bei denen das Auftreten von Dämpfen unbedingt vermieden werden soll
- Ausblüharm für optisch anspruchsvolle Anwendungen
- Niedrigviskos
- Klebt Kunststoffe, Elastomere und Metalle

Technische Daten

Anwendungen, Empfohlen	Klebung passgenauer Teile
Auftragungsmethode, Empfohlen	Dosiergerät, Manuell
Ausrichtungszeit, Stahl	20.0 Sek.
Betriebstemperatur	-40.0 – 80.0 °C (-40.0 – 175.0 °F)
Farbe	Hochtransparent
Haupteigenschaften, Empfohlen	Ausblühen: Ausblüharm, Geruch: Geruchsarm, Oberflächentolerant, Viskosität: Niedrige Viskosität
Lückenfüllung	0.12 mm
Scherfestigkeit, Flussstahl (sandgestrahlt)	21.0 N/mm² (3050.0 psi)
Viskosität	40.0 mPa.s (cP)

Zusätzliche Information

Produkt	Sekundenkleber
Hersteller	LOCTITE
Gebindegrösse (g)	20
Gebinde	Flasche
Geeignete Anwendung	Gummi, Kunststoff, Magnet, Metall
Inhalt Menge	20g
Temperaturbereich Einsatz	-40 °C bis +80 °C
Farbe	Transparent
Tropfzeit / Verarbeitungszeit	20 Sekunden
Viskositätsklasse	Niedrig