Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST




# LOCTITE® 542 Gewindedichtung, 10ml

Artikel-Nr: SI135483
Lagerbestand: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 16.90

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5+ | ~~CHF 16.90~~ | CHF 16.20 | (4% sparen) |
| 10+ | ~~CHF 16.20~~ | CHF 15.60 | (7% sparen) |

## Beschreibung

Mittelfeste, schnell aushärtende Gewindedichtung für das Sichern und Abdichten von Metallrohren und -anschlussstücken mit Feingewinde, die normalerweise an Hydraulik- und Pneumatikanlagen angebracht werden. Geeignet für Systeme in welchen Filter eingebaut sind

LOCTITE® 542 ist eine hervorragende Wahl, wenn Sie einen schnell aushärtenden Dichtstoff für Metallrohre und -anschlussstücke mit Feingewinde benötigen. Dieser mittelfeste Klebstoff sichert Gewindeverbindungen aus Metall gegen ungewolltes Losdrehen durch Vibrationen und dichtet gegen Kraftstoff, Öl, Kühlmittel und Hydraulikflüssigkeiten. Dank seiner thixotropen Eigenschaft wird das Abwandern des flüssigen Produktes nach dem Auftragen reduziert.Enthält keine Füllstoffe oder Partikel, die Flüssigkeitsfiltrationssysteme verunreinigen oder verstopfen könnten.

- Ideal für Feingewindeverbindungen an Hydraulik- und Pneumatikanlagen, generell für Anschlussstücke
- Sofortige Dichtwirkung bei niedrigem Druck
- Beständig gegen Benzin, Öl, Kühl- und Hydraulikflüssigkeit
- DVGW-Freigabe (EN 751-1): NG-5146AR0855
- Enthält keine verstopfenden Füllstoffe oder Partikel

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Behördliche Zulassungen / Zertifikate / Spezifikationen | DVGW, WRAS |
| Betriebstemperatur | -55.0 – 150.0 °C (-65.0 – 300.0 °F ) |
| Farbe | Braun |
| Losbrechmoment, Stahl M10 | 15.0 N·m (130.0 in./lb. ) |
| Viskosität, 20 RPM | 600.0 mPa.s (cP) |

**Gefahrenpiktogramme**



## Zusätzliche Information

| | |
|---|---|
| **Hersteller** | LOCTITE |
| **Gebinde** | Flasche |
| **Gebindegrösse (ml)** | 10 |
| **Produkt** | Gewindedichtung |