



MX-5250 Metcal Löt- und Rework-System 2-Kanal

Artikel-Nr: MX-5250
Lagerbest and: Lieferbar auf
Bestellung (0)

CHF 989.40

3+	CHF 989.40	CHF 960.70	(2% sparen)
----	------------	------------	-------------

Beschreibung

Die Löt-, Entlöt- und Nacharbeitsserie MX-5200 verfügt über eine höhere Leistung und Prozesskontrolle mit zwei simultanen Anschlüssen für zwei Benutzer oder einen einzelnen Benutzer mit zwei Anwendungen. Die MX-5200 kann mit zwei Handstücken betrieben werden, die sich die 80-Watt-Ausgangsleistung je nach Bedarf dynamisch teilen, was zu noch mehr Anwendungsflexibilität und Geschwindigkeit führt.

Technische Daten

- Kann mit zwei Handstücken betrieben werden. Diese teilen sich die 80 Watt Ausgangsleistung dynamisch je nach Bedarf, was zu mehr Anwendungsflexibilität und Geschwindigkeit führt.
- Mikroprozessorgesteuerte Stromversorgung, die mehr Leistung für Herausforderungen wie Bauteile mit hoher Masse, mehrschichtige Leiterplatten und bleifreie Lote bietet.
- Verbesserte Ergonomie mit leichten Handstücken.
- Bessere Prozesskontrolle mit der SmartHeat®-Technologie.
- ESD-sicher mit einer Schaltung zur Überwachung der eingehenden AC-Masse.
- Eingebautes Leistungsanzeige-Messgerät mit Digitalanzeige und Balkendiagramm, das dem Bediener dynamisch Rückmeldung über den Status des Lötvorgangs gibt.
- Metcal TipSaver™ Workstand verbessert die Lebensdauer der Lötspitzen mit seiner "Auto-Sleep"-Funktion.

Lieferumfang

- [MX-PS5200](#): Doppellötstation MX – 5200
- [MX-DS1](#): Entlöt-Handstück für MX-Systeme
- [MX-DAH4](#): ESD-Luftschlauch für Entlöt-Handstück
- [MX-RM8E](#): Entlöt-Handstück Kabel für MX-DS1
- [MX-W5DS](#): Tip Saver Arbeitsständer für Entlöt-Handstück
- [MX-CP1](#): Pad für Lötpatronenwechsel
- [AC-TC](#): EntlötKolbenreiniger
- [MX-DCF1](#): 15 Kammerfolien, 6 Rauch-/Flussmittelfilter
- Spitzen/Patronen separat erhältlich
- **CH Netzkabel für die Schweiz**

Zusätzliche Information

ESD sicher	Ja
Produktserie	MX
Kanäle	2
Leistung (W)	80
Sets	Ja
Temperaturbereich (werkzeugabhängig)	260°C bis 480°C
Externe Druckluft	Ja