Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



BORN2BOND- TA-WL Schraubsicherung/Gewindesicherung, niedrigfest, mittlere Viskosität, Violett, 50ml

Artikel-Nr: 30621344
Lagerbestand: Sofort Lieferbar (17)

CHF 25.90

Beschreibung

Born2Bond™ TA-WL Low Strength ist ein violetter flüssiger, anaerober Klebstoff zum Sichern und Abdichten von Schrauben mit Gewinden. Er hat eine niedrige Festigkeit, mittlere Viskosität und ist speziell für eine verbesserte Arbeitsumgebung entwickelt und nicht CLP klassifiziert. Nach dem Aushärten verhindert er ein Auslaufen oder Lösen von Teilen durch Vibrationen und Stöße.

- Er eignet sich für alle aktive und passive Metalle.

Anwendungen

- Sichern und Abdichten von Gewinden, die mit normalen Handwerkzeugen demontierbar sind
- Anwendungen mit Gewinden bis M20
- Montage mechanischer Teile
- Maschinenbau
- Getriebefertigung
- Motoren und Antriebsstränge

Vorteile

- **Nicht CLP klassifiziert: kennzeichnungsfrei**
- 100 % Verbindung: kein Lösen
- Gleichmäßige Verteilung der Kräfte
- Vibrationsbeständig
- Korrosionsschutz
- Einkomponentig: kein Mischen

Technische Daten

- Gebindegröße: **50 ml Flasche (auch in 250 ml Flasche erhältlich)**
- Chem. Basis: Dimethacrylatester
- Farbe: violett (fluoreszierend)
- Festigkeit: niedrig
- Viskosität: mittel, 900 bis 1.500 mPas
- Max. Gewindegröße: M20
- Aushärtung: anaerob
- Handfestigkeit bei 20 °C: < 30 Min.
- Vollständige Aushärtung bei 20 °C: 12 Std.

- Temperaturanwendungsbereich: -55 °C bis 180 °C

Zusätzliche Information

Hersteller	Bostik - BORN2BOND
Gebinde	Flasche
Gebindegrösse (ml)	50
Produkt	Schraubsicherung/Gewindesicherung
Temperaturbereich Einsatz	-55 °C bis +180 °C
Tropfzeit / Verarbeitungszeit	30 Minuten
Farbe	Violett
Geeignete Anwendung	M-Schrauben, Metall
Viskositätsklasse	Mittel