



**60W LED Treiber Konstantstrom 900-1500mA,
9-49Vdc, DALI2, AC Push**

Artikel-Nr: FLS-60-1500-DALI2-L
D-PRO-C

Lagerbest Sofort Lieferbar (107)
and:

CHF 64.00

Beschreibung

Der LED Treiber FLS-60-1500-DALI2-LD-PRO-C mit Konstantstromausgang ist ausgelegt für den Betrieb von LED Beleuchtungsanwendungen von 900 bis 1500mA im Spannungsbereich von 9 bis 49Vdc. Der Ausgangsstrom kann per DIP Switch am Gerät eingestellt werden. Für den Betrieb innerhalb der Leuchte können die ab Werk vormontierten Side Covers mit integrierter Zugentlastung demontiert werden. Der Treiber kann mit DALI2 und AC Push im Bereich von 1-100% gedimmt werden.

Technische Daten

- Vorwärtsspannungsbereich 9 bis 49Vdc
- DALI2 und AC Push Schnittstelle
- Amplitudendimmung mit Dimmbereich 1...100%
- Einstellbare Ausgangsströme 900mA / 950mA / 1000mA / 1050mA / 1100mA / 1150mA / 1200mA / 1250mA / 1300mA / 1350mA / 1400mA / 1450mA / 1500mA
- EOFI Level 100%
- Abmessungen 147x43x25mm mit side cover / 113 x 43 x 25mm (L x B x H) ohne side cover

Zusätzliche Information

Eingangsspannungsbereich (Vac)	198 bis 264
Leistung (W)	60
Ausgangsstrom (mA)	900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300, 1350, 1400, 1450, 1500
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	9...49
Kanäle	1
Stromeinstellung	DIP Switch
Ansteuerung	DALI, AC Push Dimming
Dimmart	Hybrid

Anwendung	Single Color
Länge (mm)	147
Breite (mm)	43
Höhe (mm)	25
IP Schutz	IP20
Anschluss	Federzugklemme
Weitere Funktionen	EL zertifiziert, Korridorfunktion
Produktserie	FLS
Hersteller	Eaglerise
Herstellergarantie	5 Jahre
Vorwärtsspannung (Vdc)	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
Strom (mA)	900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300, 1350, 1400, 1450, 1500
Wirkungsgrad typ.	90%