



M12 Steckverbinder-Buchse für
Umspritzung/Overmolding SZ SIGNAL

Verkaufspreis (VP) pro 1 Stück

Artikel-Nr:
Lagerbest ()
and:

CHF 4.00

Beschreibung

M12 Steckverbinder-Buchse für Umspritzung/Overmolding von SZ SIGNAL Das Produkteprogramm von SZ Signal umfasst kostengünstige Rundsteckverbinder der Serien M5, M8, M9, M12, M16, M23, M40, 7/8 “, MINI-Din, MIL-C-5015, usw. Eine komfortable Auswahl an Adaptern, Y-Splittern-, Verteilerboxen und weiterem Zubehör ergänzt das Sortiment. Sämtliche Steckverbindungen von SZ Signal können als Standard-Katalogkabel oder als kundenspezifische Kabelkonfektionen mit 100% Produktetest geliefert werden. Neben den umspritzten konfektionierten Kabeln liefert SZ-Signal auch bei allen Versionen gerade- und abgewinkelte feldmontierbare Stecker mit Schraubanschlüssen in Kunststoff- oder geschirmter Metallausführung sowie Feldbuskabel in allen Code Varianten. Weitere, nicht publizierte SIGNAL Produkte und Ausführungen auf Anfrage. **Material:** Metall/Kunststoff **Polzahl:** 2, 3, 4, 5, 8, 12 **Coding:** A, B, D

Technische Daten

- **Anschluss:** Lötanschluss
- **Anschlussquerschnitt:** 0.14, 0.25, 0.34mm2 (AWG26, 24, 22)
- **Temperaturbereich:** -25°C bis +85°C
- **Steckzyklen:** >100
- **Nominalspannung:** 50VAC/60VDC, 60V, 30V
- **Nominalstrom:** 4A, 3A, 1.5A
- **Schutzart:** IP67 / IP68
- **Kontaktwiderstand:** <10m?
- **Isolationswiderstand:** ?100M?
- **Kontaktmaterial Pin:** CuZn
- **Kontaktmaterial Buchse:** CuSn
- **Oberfläche:** Au

Fehler und Technische Änderungen vorbehalten

Zusätzliche Information

Produkt	Gerätebuchse
Polzahl	2, 3, 4, 5, 8, 12
Nominalstrom (A)	1.5, 3, 4

Nominalspannung (V)	30, 60
Anschluss	Lötanschluss
IP Schutz	IP67, IP68
Temperaturbereich	-25...+85°C
Hersteller	SZ Signal