Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



WTHA1 Set mit Sicherheitsablage (Robust), 230V

Artikel-Nr: 0053174699
Lagerbestand: Sofort Lieferbar (1)

CHF 1'049.00

Beschreibung

- 900 W Heissluftstation für einfache Reparatur- und Heissluftarbeiten
- Multifunktionales LCD-Display Einzigartiges LC-Display mit detaillierter Übersicht aller Funktionen. Hintergrundbeleuchtung einstellbar. Leistungsbalkendiagramm zur visuellen Überwachung der der Ausgangsleistung von der Station zum Heissluftkolben.
- Neue Menütaste Ermöglicht den benutzerfreundlichen Zugang und die Navigation durch die Menüstruktur.
- Stapelbare Einheiten Die WT Lötstationen können auf der Heissluftstation WTHA 1 gestapelt werden und sparen Platz auf der Werkbank.
- 5 Voreinstellungen Temperaturprofil Es stehen bis zu 5 Presets zur Verfügung, um Heissluftvolumen-,Temperatur- und Zeiteinstellungen zu definieren. Wenn der Profilmodus aktiviert ist, können die Presets in einer gewählten Reihenfolge abgerufen werden.
- Neues Steuerungssystem Tandemsteuerung mit Doppelsensorik für doppelte Leistung.
- Hohe Leistung 900 Watt, mit bis zu 100 l/min expandierter Heissluft.
- Einheit inkl. Sicherheitsablage und feststehendem Heissluft-Kolben
- 900 W Heissluftstation für einfache Reparatur- und Heissluftarbeiten Modernes und intuitives Bedienkonzept durch übersichtliche Menüstruktur Geringer Platzbedarf durch Stapelbarkeit Elektronische Temperaturregelung Präzise Heissluftverteilung durch bürstenlose Turbine Bis zu 5 Voreinstellungen, die automatisch in einem Profil abgearbeitet werden können Gehäusedeckel als Abstellfläche nutzbar Gerät inkl. Sicherheitsablage und feststehendem Heissluftkolben Robuste Sicherheitsablage Abschaltzeit, Prozessfenster, Sperrfunktion, Offset

Technische Daten

Lufteinlass/-auslass	20 °C / 5 – 60 l/min 300 °C / 5 – 110 l/min
Fördermenge (l/min)	5 – 60 l / 20°C 5 – 110 l / 300°C
ESD-sicher	Ja
Sicherung	230V (mA)/T4A
Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A)	56 dbA
Mil-Spec	Ja
Energieverbrauch	750 (900) W
Temperaturgenauigkeit °C	± 30 °C
Temperaturgenauigkeit °F	± 54 °F
Temperaturbereich °C	50 – 600 °C
Temperaturbereich °F	120 – 1100 °F
UPC	4003019449378
Spannung	230 V / 50 Hz
Gewicht (Katalog)	1.95 kg

Zusätzliche Information

Hersteller	Weller
ESD sicher	Ja
Sets	Ja
Leistung (W)	900
Produktserie	WTHA
Externe Druckluft	Nein
Temperaturbereich (werkzeugabhängig)	50°C bis 600°C
Werkzeugart	Heissluft