Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST




# WSW SAC M1 0.5mm, 500g, SN3.0AG0.5CU 3.5%

| | | |
|---|---|---|
| Artikel-Nr: | 0051386499 | |
| Lagerbestand: | Lieferbar auf Bestellung (0) | CHF 128.50 |

## Beschreibung

Die Weller WSW Lötdrähte verbessern die Qualität aller Lötarbeiten. Mit einem garantiert 100%ig kontinuierlichen Flussmittelkern, kombiniert mit reinen Erstmetallschmelzen, vermeiden die WSW Lötdrähte kostspielige Nacharbeiten und ermöglichen langfristige, hochbeständige Lötverbindungen ohne Rissbildungen, selbst auf schwierigen Oberflächen. Das reduzierte Spritzverhalten der Drähte erhöht die Arbeitssicherheit und sorgt für einen sauberen Arbeitsbereich.

## Technische Daten

- Legierung Sn96,5Ag3,0Cu0,5, Flussmittelgehalt 3,5%
- Universeller Lötdraht für verschiedene Anwendungen
- Bleifreier Industriestandard mit 3% Silberanteil
- Reduzierte Fe-Auslaugung zur Erhöhung der Spitzenstandzeit und Reduzierung des Spitzenverbrauchs um bis zu 70%.
- Verarbeitung mit hohen Löttemperaturen möglich
- Sehr schnelle Benetzung auch auf schwierigen Oberflächen, wie verschmutzten oder oxidierten Materialien
- Ausgezeichnete Schmelzeigenschaften

## Zusätzliche Information

| | |
|---|---|
| **Hersteller** | Weller |
| **Bleihaltig** | Nein |
| **Halogenfrei** | Nein |
| **Fairtin** | Nein |
| **Produktserie** | WSW |
| **Legierung** | Zinn/Silber/Kupfer |
| **Anteil Zinn (Sn) in %** | 96.5 |
| **Anteil Silber (Ag) in %** | 3 |

| | |
|---|---|
| **Anteil Kupfer (Cu) in %** | 0.5 |
| **Spulengrösse (g)** | 500 |
| **Schmelztemperatur (°C)** | 217 |
| **Flussmittel** | ROM1 |
| **Durchmesser (mm)** | 0.5 |