Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST




# WSW SAC L0 1.6mm, 500g, SN3.0AG0.5CU 3.5%

Artikel-Nr: 0051386699
Lagerbestand: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 107.00

## Beschreibung

Die Weller WSW Lötdrähte verbessern die Qualität aller Lötarbeiten. Mit einem garantiert 100%ig kontinuierlichen Flussmittelkern, kombiniert mit reinen Erstmetallschmelzen, vermeiden die WSW Lötdrähte kostspielige Nacharbeiten und ermöglichen langfristige, hochbeständige Lötverbindungen ohne Rissbildungen, selbst auf schwierigen Oberflächen. Das reduzierte Spritzverhalten der Drähte erhöht die Arbeitssicherheit und sorgt für einen sauberen Arbeitsbereich.

## Technische Daten

- Durchmesser: 1.6 mm / 0.063 inch, Gewicht: 500 g / 17.637 oz
- Legierung Sn96,5Ag3,0Cu0,5, Flussmittelanteil 3,5%
- 100 % halogenfreier Draht
- Bleifreier Industriestandard mit 3% Silberanteil
- Reduzierte Fe-Auslaugung zur Erhöhung der Spitzenstandzeit und Reduzierung des Spitzenverbrauchs um bis zu 70%.
- Verarbeitung mit hohen Löttemperaturen möglich
- Gute Schmelzeigenschaften
- Reduziertes Flussmittel-Spritzverhalten & No-Clean-Flussmittel

## Zusätzliche Information

| | |
|---|---|
| **Hersteller** | Weller |
| **Bleihaltig** | Nein |
| **Halogenfrei** | Ja |
| **Fairtin** | Nein |
| **Produktserie** | WSW |
| **Legierung** | Zinn/Silber/Kupfer |
| **Anteil Zinn (Sn) in %** | 96.5 |

| | |
|---|---|
| **Anteil Silber (Ag) in %** | 3 |
| **Anteil Kupfer (Cu) in %** | 0.5 |
| **Spulengrösse (g)** | 500 |
| **Schmelztemperatur (°C)** | 217 |
| **Flussmittel** | ROL0 |
| **Durchmesser (mm)** | 1.6 |