Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



Plastic, Acrylharzlack transparent 1l Bidon

Artikel-Nr: 770.L01.000
Lagerbestand: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 26.80

6+	~~CHF 26.80~~	CHF 25.60	(4% sparen)
12+	~~CHF 25.60~~	CHF 23.50	(12% sparen)

Beschreibung

- Klarlack zur Isolierung, Versiegelung und Abdichtung
- PLASTIC ist ein schnelltrocknender, farbloser, transparenter Acryllack und geeignet als Korrosionsschutzlack für Leiterplatten
- PLASTIC besitzt ausgezeichnete isolierende Eigenschaften und schützt vor Feuchtigkeit und vor anorganischen, sauren und alkalischen Dämpfen
- PLASTIC hat eine Dauerhaft gute Haftung. Einsetzbar im Temperaturbereich zwischen -70° C und +100° C und kann kurzzeitig Temperatuen bis max. 120° C ausgesetzt werden.
- Der Lack ist durchlötbar und ermöglicht die Reparatur auf Leiterplatten. Garantiert den dauerhaften Schutz von Leiterplatten, ist verwendbar zum Nachisolieren von Spulen und als universeller Klarlack für Metall, Papier, Schilder usw.
- PLASTIC haftet auf Metall, Kunststoff, Holz, Pappe, Glas usw. Er tropft nicht und enthält einen UV-Indikator zur Qualitätskontrolle
- PLASTIC entspricht MIL-I-460580 „Type Acrylic Resin“

Gefahrenpiktogramme



Zusätzliche Information

Hersteller	ECS
Gebinde	Bidon
Gebindegrösse (ml)	1000
Anwendung	Elektronik, LED
Farbe	Transparent
Material	Acryl

Berührungstrocken nach (in Minuten bei 20°C)	25
Durchschlagsfestigkeit (kV/mm)	21
Oberflächenwiderstand (Ohm)	5×10^{1}?
UV-Indikator	ja
Temperaturbereich Einsatz	-70 °C bis +100 °C