



**35W LED Treiber Konstantstrom Non-SELV
80 bis 350mA, 50-200Vdc, DALI2, AC Push**

Artikel-Nr: FMS-35-350 N-S
DALI2 LD

Lagerbest Sofort Lieferbar (268)

and: CHF 48.30

1+	CHF 48.30	CHF 48.30	(0% sparen)
----	-----------	-----------	-------------

Beschreibung

Der LED Treiber FMS-35-350 N-S DALI2 LD mit Konstantstromausgang ist ausgelegt für den Betrieb von LED Beleuchtungsanwendungen von 80 bis 350mA im Spannungsbereich von 50 bis 200Vdc. Der Ausgangsstrom kann per DIP Switch am Gerät eingestellt werden. Der Dimmbereich liegt bei 1 bis 100% und kann über AC Push oder DALI gesteuert werden.

Technische Daten

- Vorwärtsspannungsbereich 50 bis 220Vdc
- Einstellbare Ausgangsströme **80mA (Factory Setting)** / 100mA / 120mA / 150mA / 200mA / 250mA / 300mA / 350mA
- Non-SELV LED Treiber
- Dimmbereich 1 bis 100% von 300 bis 350mA und minimum Dimmlevel 2.5mA bei 80 bis 250mA
- Unterstützt DALI Maintenance (Part 251,252,253)
- EOFI Level 15%
- Abmessungen 280 x 30 x 21mm (L x B x H)
- 5 Jahre Garantie
- Hersteller: Eaglerise

Zusätzliche Information

Strom (mA)	80, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 350
Vorwärtsspannung (Vdc)	50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215,

	216, 217, 218, 219, 220
Leistung (W)	35
Kanäle	1
Stromeinstellung	DIP Switch
Anwendung	Single Color
Länge (mm)	280
Breite (mm)	30
Höhe (mm)	21
IP Schutz	IP20
Anschluss	Federzugklemme
Hersteller	Eaglerise
Herstellergarantie	5 Jahre
Ausgangsstrom (mA)	80, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 350
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	50...220
Ansteuerung	DALI, AC Push Dimming
Wirkungsgrad typ.	92%