



## 200W Netzteil 48V/4.2A, Industrial, Medical, Household

Artikel-Nr: NSP-200-48  
Lagerbest and: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 34.70

|     |                      |           |              |
|-----|----------------------|-----------|--------------|
| 5+  | <del>CHF 34.70</del> | CHF 33.00 | (4% sparen)  |
| 10+ | <del>CHF 33.00</del> | CHF 31.50 | (9% sparen)  |
| 20+ | <del>CHF 31.50</del> | CHF 30.60 | (11% sparen) |

## Beschreibung

Das NSP-200 ist ein leistungsstarkes 200-Watt-Netzteil mit integrierter PFC-Funktion. Es erfüllt höchste Anforderungen an Zuverlässigkeit und ist für den Einsatz in ITE/AV-, Medizin- sowie Haushaltsanwendungen zertifiziert. Dank seiner kompakten Bauform, dem herausragenden Wirkungsgrad und einem breiten Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C bietet es vielseitige Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichsten Applikationen. Mit der Peak Power Funktion kann kurzfristig die doppelte Leistung geliefert werden.

## Technische Daten

- Eingangsspannung 85 bis 305Vac
- Mit Aktiv-PFC
- Peak Power von 400W während 5 Sekunden
- Metallgehäuse mit Schraubklemmen
- Schutzlackierter PCB
- Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +85°C
- Abmessungen 159 x 97 x 30mm (L x B x H)

## Zusätzliche Information

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Ausgangsspannung (Vdc)         | 48           |
| Einstellbereich Spannung (Vdc) | 44 bis 57Vdc |
| Einstellbereich Vdc max        | 57           |
| Einstellbereich Vdc min        | 44           |
| Wirkungsgrad typ.              | 94%          |
| Leistung (W)                   | 200          |
| Leistung Konvektion (W)        | 200          |

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Eingangsspannungsbereich (Vac) | 85 bis 305                            |
| Länge (mm)                     | 159                                   |
| Breite (mm)                    | 97                                    |
| Höhe (mm)                      | 30                                    |
| Anwendung                      | Haushalt, ITE/AV, Medical             |
| Weitere Funktionen             | Schutzlackierung, OVC III, Peak Power |
| Kontrollsignale                | Remote ON/OFF, Remote Sense           |
| Statussignale                  | DC OK Signal                          |
| Herstellergarantie             | 5 Jahre                               |
| Hersteller                     | MEAN WELL                             |
| Schutzklasse                   | Class I                               |