



Spannungsmesswandler 2000V / kompakt / Messung von DC, AC, Impulsspannungen / Unipolare Ausführung

Der unipolare LEM Spannungsmesswandler DVM 2000-UI für hohe und mittlere Spannungen im Traktionsbereich und für industrielle Anwendungen.

Artikel-Nr: DVM 2000-UI

Lagerbest Sofort Lieferbar (4)
and:

CHF 619.40

Beschreibung

- Kompakte, unipolare Ausführung (30% kleiner, 25% weniger Volumen)
- Ein Produkt für alle Messbereiche
- Isolations-Prüfspannung: 12 KVRMS / 50 Hz / 1 min
- Hohe RMS Spannung (5 kV) für Teilentladungslöschspannung @10 pC
- Hohe Genauigkeit:
 - +/- 0.5% von VPN bei + 25°C
 - +/- 1% von VPmin Betriebstemperaturbereich
- Hohe Frequenzbandbreite (schnelle Reaktionszeit): 12.8 KHz (-3 dB)
- Hersteller LEM

Technische Daten

- Messung von DC, AC und Impuls-Spannungen mit galvanischer Trennung
- Versorgungsspannung: + 14.25 – 26.4 V
- Betriebstemperatur: -40°C to +85°C
- Flexible modulare Verbindungen für Sekundärseiten
- Signalausgang: 4-20 mA direktabbildend

Zusätzliche Information

Hersteller	LEM
Primärspannung (Vpn)	2000
Messbereich (Vpm)	3000
Gehäuse Montage	Panel
Sekundäres Ausgangssignal	4...20mA
Versorgung	+15...24Vdc

Genauigkeit	0.5%
Temperaturbereich	-40...+85°C
Anwendung	Bahn, Industrie
Primärsignal	AC + DC