



5000W Bidirektionales Netzteil 24Vdc/208A, 230Vac/22.5A, CANBus

Artikel-Nr: BIC-5K-24

Lagerbest and: Lieferbar auf
Bestellung (0)

CHF 1'474.40

5+	CHF 1'474.40	CHF 1'439.70	(2% sparen)
10+	CHF 1'439.70	CHF 1'376.10	(6% sparen)
20+	CHF 1'376.10	CHF 1'336.30	(9% sparen)

Beschreibung

BIS-5K kann nicht nur Wechselstrom in Gleichstrom umwandeln, sondern auch, wenn der Gleichstrom entladen werden muss, die Gleichstromenergie in das Wechselstromnetz zurückwandeln, damit sie von den umliegenden Geräten in der Anlage genutzt werden kann. Darüber hinaus kann der Zeitpunkt der Entladung so programmiert werden, dass Spitzen und Senken ausgeglichen werden, um die Stromkosten während des Ladevorgangs zu senken. Durch den Einsatz der BIC-5K kann die Energienutzungsrate erheblich gesteigert und die Produktionskosten gesenkt werden. Verwendet wird dieses Netzgerät unter anderem in Heim-Energiespeichern, Rekuperation von Motoren, Elektrolyse Anwendungen, Forming/Grading in der Batterieproduktion, Vehicle to Grid Anwendungen etc.. Das Netzteil kann auch verwendet werden um Batterien zu entladen und die Energie weiterzuverwenden.

Technische Daten

- Vollständig digitales Design mit 93% Umwandlungseffizienz sowohl für AC/DC- als auch für DC/AC-Wandlung
- Ultra-schnelle bidirektionale Zeit von 1ms (AC/DC ? DC/AC)
- CB/TUV/UL 62368-1, IEC62477-1 IEC50549-1 zertifiziert,
- Unterstützt bis zu 6 parallele Geräte mit bis zu 30000W (5+1)
- <3% THD in beiden Umwandlungsmodi
- Erzwungener Lade- und Recycle-Modus mit CAN-Bus-Befehl
- Schutzlackiert
- Vollständige Schutzfunktionen: Anti-Islanding-Schutz, AC-Anomalie-Schutz, DC OVP, OLP, OCP, OTP
- 5 Jahre Garantie

Zusätzliche Information

Ausgangsspannung (Vdc)	24
Eingangsspannungsbereich (Vac)	180 bis 305
Ausgangsspannung (Vac)	230
Eingangsspannungsbereich (Vdc)	19...33
Leistung (W)	5000

Hersteller	MEAN WELL
Weitere Funktionen	Schutzlackierung, Parallel schaltbar
Ansteuerung	CANBus